

FORMA 2. Qiymət cədvəli

Təchizatçı satınalan təşkilat tərəfindən aşağıdakı formada hazırlanmış qiymət cədvəlini Portal vasitəsilə əldə edərək doldurur

<i>Maddə №</i>	<i>Malların və əlaqədar xidmətlərin (varsa) təsviri</i>		<i>Mənşə ölkəsi</i>	<i>Çatdırılma /icra tarixi</i>	<i>Ölçü vahidi</i>	<i>Miqdar</i>	<i>Vahidinin qiyməti</i>	<i>Cəm</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Yaddaş qurğusu: SSD 2.5" 128 GB	SSD 2.5" 128 GB SATA 560 MBps			ədəd	10		
2	Yaddaş qurğusu: SSD 2.5" 400 GB	SSD 2.5" 400 GB SATA-3 Intel S3700 Series			ədəd	38		
3	Yaddaş qurğusu: HDD SAS 4 TB	SAS HDD 4 TB, 7.2K RPM, 12Gbps			ədəd	50		
4	Yaddaş qurğusu: SSD 3.84 TB, 2.5" SATA	Mövcud Dell serverləri üçün SSD 3.84 TB, 2.5" SATA, 6Gbps, TLC RI (G176J / Intel SSDSC2KB038T8R)			ədəd	10		
5	Yaddaş qurğusu: HDD 4 TB, 3.5", SATA	Mövcud server və DVR avadanlıqları üçün HDD WD Purple WD40PURZ, 4 TB, 3.5", SATA			ədəd	20		
6	Yaddaş qurğusu: HDD SAS 3 TB, 3.5"	HDD SAS 3 TB, 3.5", 7200 RPM, 6Gbps			ədəd	20		
7	Yaddaş qurğusu: HDD SAS 600 GB, 3.5"	HDD SAS 600 GB, 3.5", 7.2K RPM, 12Gbps			ədəd	20		
8	Yaddaş qurğusu: SSD 240GB M.2 2280, SATA	Mövcud Dell serverləri üçün TC2RP / Micron 5100 PRO MTFDDAV240TCB, 240 GB, M.2 2280, SATA			ədəd	4		
9	Yaddaş qurğusu: SSD 240 GB, M.2 SATA	Mövcud Dell serverləri üçün Intel 240 GB, M.2 SATA SSD Drive – DMC15 (SSDSCKKB240G8R)			ədəd	4		

10	Yaddaş qurğusu: SSD 2.5" 480 GB	Mövcud Dell EMC PowerEdge R640 serveri üçün SSD 2.5" 480 GB, SATA, 6Gbps			ədəd	2		
11	Yaddaş qurğusu: SAS HDD 2.5" 1.2 TB	Mövcud Dell EMC PowerEdge R640 serveri üçün SAS HDD 2.5" 1.2 TB, 12Gbps, 10K RPM			ədəd	2		
12	Yaddaş qurğusu: SSD 2.5" 240 GB	Mövcud Dell EMC PowerEdge R640 serveri üçün SSD 2.5" 240 GB, SATA, 6Gbps			ədəd	2		
13	Yaddaş qurğusu: SAS HDD 2.5" 600 GB	Mövcud Dell EMC PowerEdge R640 serveri üçün SAS HDD 2.5" 600 GB, 12Gbps, 10K RPM			ədəd	2		
14	Yaddaş qurğusu: SAS HDD 300 GB	SAS HDD 300 GB, 15K RPM			ədəd	4		
15	Yaddaş qurğusu: 1 TB xarici sərt disk (External Hard Drive)	1 TB External Hard Drive, USB 3.0 + SSD/HDD Adapter (stasionar)			ədəd	5		
16	Yaddaş qurğusu: HDD 2.5" 500 GB	HDD 2.5" 500 GB, 5400 RPM, SATA 3Gbps			ədəd	3		
17	Yaddaş qurğusu: MikroSD Kart 64 GB	MicroSD Card 64 GB, Class 10			ədəd	10		
18	Yaddaş qurğusu: Flash Card 32 GB	Flash Card 32 GB, Class 10			ədəd	10		
19	Yaddaş qurğusu: Flash Card 128 GB	Flash Card 128 GB, Class 10			ədəd	2		
20	Yaddaş qurğusu: Flash Card 4 GB	Flash Card 4 GB, Class 10			ədəd	120		
21	Yaddaş qurğusu: DVD-R 16x, 7 GB	DVD-R 16x, 7 GB, 50 Pack Spindle			qutu	10		
22	Kompüter ehtiyat hissələri: Videokart AF- 730-4096 D 3L5 (DDR3)	Videokart AF- 730-4096 D 3L5 (DDR3) Prosesorun tezliyi: 700 MHs, Videoyaddaşın tezliyi: 1333 MHs, Video yaddaş: 4 Qbayt, İnterfeys (DVI, HDMI, VGA(D-sub), Videoyaddaşın tipi: DDR3			ədəd	2		

23	Kompüter ehtiyat hissələri: Video kart 4 HPMİ çıxışlı	Video kart 4 HPMİ çıxışlıGT 730 2GB DDR3 4 Monitors HDMI Video Card for Desktop PC, 64 Bits Support U3D Quad Setup Multiple Screens Display GPU			ədəd	5		
24	Kompüter ehtiyat hissələri: Ana plata DDR3	Form-faktor: microATX, Soket AM3+, Çipset AMD 760G, 2 slotlu DDR3 DIMM, 1066-1866 MHs, Videoadapter ATI Radeon HD3000, SATA: 3 Qbit			ədəd	2		
25	RACK avadanlığı üçün Güc Paylayıcı Blok	RACK avadanlığı üçün Güc Paylayıcı Blok Giriş bağlantısı: IEC C20 şteker Çıxış yuvaları: 10 ədəd IEC C19 yuva Nominal cərəyan: 16A Nominal gərginlik: 230V AC Mühafizə elementi: 16A ikiqütblü (double-pole) avtomat (circuit breaker) Qoruma səviyyəsi: Aşırı yüklənməyə və qısaqapanmaya qarşı mexaniki müdafiə Quruluş: 1U montaj ölçüsündə Güc kabeli: IEC C19 → C20 bağlantılı+C46 Kabel uzunluğu: 2 metr			ədəd	1		
26	Güc kabeli	Güc kabeli Giriş konnektoru: IEC 60320 C20 (erkək) Çıxış konnektoru: IEC 60320 C19 (dişi) Nominal cərəyan: 16A			ədəd	10		

		Nominal gərginlik: 250V AC Kabel uzunluğu: 2 metr						
27	Kəsilməz enerji qaynağı: UPS 2000 VA / 1200 W	2000 VA / 1200 W gücündə online (double-conversion) UPS, 220–240V girişi və saf sinus çıxışı ilə 2–4 ədəd 12V VRLA batareya üzərində 60% yüklənmədə 10–30 dəqiqə fasiləsiz enerji təmin edir.			ədəd	2		
28	Kəsilməz enerji qaynağı: UPS 3000VA/ 230V	Smart-UPS RM 3000VA, 230V, 8x IEC 60320 C13 & 2x IEC Jumpers & 2x IEC 60320 C19			ədəd	1		
29	Kəsilməz enerji qaynağı: UPS 1500VA / 220V	1500VA / 220V / 50-60Hz. 60% yük altında təqribən 30 dəqiqə enerji təmin edir.			ədəd	1		
30	Qida bloku CCTV powersupply (Input AC 90-240V 50-60HZ, output 12v DC, 25A , 300W, protection: overload , over voltage,short circuit. Shell material: Metal case	CCTV powersupply (Input AC 90-240V 50-60HZ, output 12v DC, 25A , 300W, protection: overload , over voltage,short circuit. Shell material: Metal case			ədəd	30		
31	Qida bloku CCTV powersupply (Input AC 90-240V 50-60HZ, output 12v DC, 16A , 200W, protection: overload , over voltage,short circuit. Shell material: Metal case	CCTV powersupply (Input AC 90-240V 50-60HZ, output 12v DC, 16A , 200W, protection: overload , over voltage,short circuit. Shell material: Metal case			ədəd	30		
32	Qida bloku AVAYA(ERS4900) svitç üçün	Mövcud AVAYA(ERS4900) şəbəkə avadanlığı üçün qida bloku			ədəd	2		
33	Qida bloku AVAYA(4850GTS) svitç üçün	Mövcud AVAYA(4850GTS) şəbəkə avadanlığı üçün qida bloku Input voltage100-240 V Frequency limit (mains operation)47-63 Hz Max. output power1000 Watt			ədəd	1		

34	Qida bloku AVAYA(VSP7254XSQ) svitç üçün	Mövcud AVAYA(VSP7254XSQ) şəbəkə avadanlığı üçün qida bloku			ədəd	1		
35	Qida bloku: LANTRONIX Xport ENI 100 430172R	Mövcud girişə nəzarət avadanlıqları üçün LANTRONIX Xport ENI 100 430172R APOLLO ENI-100 Hardware Ethernet driver for ACS interface modules (AIM-1SL/2SL/4SL) and OS (AIO-168/16/8)			ədəd	5		
36	Qida bloku: DIN rail Power supply Input Type: 1-Phase; Output Power 60W Input Voltage:88 VAC to 264 VAC, 124 VDC to 370 VDC; Output Voltage-Channel 1:24 VDC; Output Current-Channel 1: 2.5 A; Mounting Style: DIN rail;	1-Phase; Output Power 60W Input Voltage:88 VAC to 264 VAC, 124 VDC to 370 VDC; Output Voltage-Channel 1:24 VDC; Output Current-Channel 1: 2.5 A; Mounting Style: DIN rail;			ədəd	10		
37	Qida bloku 12V 2 A	Kamera üçün, 2.1*5.5mm for DC Power Jack , 24 W, 12V 2 A			ədəd	30		
38	Qida bloku 12V 20 A (şunurlu)	240W Kamera üçün, 2.1*5.5mm for DC Power Jack, 12V 20 A (şunurlu)			ədəd	20		
39	Qida bloku 5V 2A	10W Şəbəkə avadanliqi, 2.1*5.5mm for DC Power Jack, 5V 2A			ədəd	25		
40	Qida bloku 12V 5A (şunurlu)	60W Şəbəkə avadanliqi, 2.1*5.5mm for DC Power Jack (kamera üçün), 12V 5A (şunurlu)			ədəd	20		
41	Qida bloku 12V 5A	60 W İP telefon üçün, 12V 5A			ədəd	30		
42	Qida bloku 16A, 200W CCTV üçün	16A, 200W CCTV üçün			ədəd	20		
43	Qida bloku 4-Pin AC ABAN2	4-Pin AC ABAN2			ədəd	10		
44	Qida bloku 850 Watts	Komüter üçün 850Wlıq qida bloku			ədəd	10		

45	Qida bloku: Adapter 12V 30A	360W (Setka adaptor), 12V 30A			ədəd	20		
46	Qida bloku: MW Mean Well DR-60-5 5V 6.5A 32W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply	Mövcud qatar idarəetməsi kontrolleri üçün qida bloku MW Mean Well DR-60-5 5V 6.5A 32W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply			ədəd	10		
47	Qida bloku: Adapter 5V 2A (İP telefon aparatı üçün)	5V 2A (İP telefon aparatı üçün)			ədəd	20		
48	Qida bloku: Notebook üçün universal adaptor	Notebook üçün universal adaptor			ədəd	5		
49	Sənaye Tipli Rabitə və Konvertor Modulları: Media konvertor Single mode , 10/100/1000 mbit, WDM ,SC portlu	Media konvertor Single mode , 10/100/1000 mbit, WDM ,SC portlu			cüt	20		
50	Sənaye Tipli Rabitə və Konvertor Modulları: Konvertor PM2843	PM2843 — MODBUS RTU protokolu ilə işləyən, RS-232 və RS-485 interfeysləri arasında çevrilmə təmin edən, 10–30V DC ilə qidalanan, 1.2 km məsafədə işləyə bilən, izolyasiyalı və sənaye tipli konvertordur.			ədəd	15		
51	Sənaye Tipli Rabitə və Konvertor Modulları: Konvertor COF0810-S-T 8 channel	COF0810-S-T — 8 kanallı HDVCI video siqnallarını fiber-optik kabel vasitəsilə ötürən optik konvertor			ədəd	20		
52	Sənaye Tipli Rabitə və Konvertor Modulları: Konvertor COF0810-S-R 8 channel	COF0810-S-R — 8 kanallı HDVCI siqnallarını fiber-optik kabel vasitəsilə qəbul edən və onları videomüşahidə sisteminə ötürən optik qəbuledici (receiver) konvertor			ədəd	20		
53	Sənaye Tipli Rabitə və Konvertor Modulları: Konvertor PM2827 (MODBUS RTU, RS485)	Konvertor PM2827 (MODBUS RTU, RS485)			ədəd	15		

Rəqəmsal Girişlər: 24 giriş, 12 girişdən ibarət iki qrupda izolyasiya olunmuş Hər bir giriş üçün 7 mA cərəyan Giriş gərginliyi: 24V DC Rəqəmsal Giriş Birləşdiricisi: Klemlı birləşdirici RS-485 İnterfeys Birləşdiricisi: Klemlı birləşdirici Əlaqə (Kommunikasiya): Sürətlər (bps): 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115.2K Maksimal xətt uzunluğu: 1.2 km Asinxron məlumat formatı: 1 start biti, 8 məlumat biti, 1 stop biti, paritetsiz Daxili 120 Ohmluq sonlandırıcı rezistor (camperlə seçilə bilər) Güc Təchizatı Tələbləri: Xarici DC enerji mənbəyi tələb olunur Daxili DC/DC çevrici üçün giriş gərginliyi: +10V...+30V Giriş gərginliyinin qütbünün səhv qoşulmasına qarşı qoruma İzolyasiya: Bütün giriş siqnalları ilə CPU və DC/DC güc təchizatı arasında optokupler izolyasiyası Giriş qrupları arasında izolyasiya Enerji İstehlakı: 1.4 W Status Göstəriciləri və Diaqnostika: Hər bir giriş siqnalı üçün LED göstərici CPU fəaliyyət göstəricisi (LED) RS-485 interfeysi üçün TX və RX LED göstəriciləri Güc mövcudluğunu göstərən LED göstərici Ölçülər: 105 x 86 x 60 mm Korpus: DIN rels üzərinə montaj İstismar Şərtləri: İşləmə temperaturu: -20°C ~ +50°C Saxlama

		temperaturu: -30°C ~ +85°C Rütubət: 5% ~ 95%, kondensasiya olmadan						
54	Sənaye Tipli Rabitə və Konvertor Modulları: Konvertor PM2817	<p>Konvertor PM2817 (MODBUS RTU, RS485) Relye çıxışları: 12 ədəd izolyasiya olunmuş rele çıxışı (N/O tipli) Rele üçün 24V DC enerji təchizatı Hər bir çıxış üçün nominal yük göstəriciləri: 1A / 24V DC, L/R = 48 ms Rele kontaktlarının qorunması üçün suppressor mövcuddur Rele çıxış birləşdiricisi: Klemli birləşdirici RS-485 interfeys birləşdiricisi: Klemli birləşdirici Əlaqə (kommunikasiya): Sürətlər (bps): 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115.2K Maksimal xətt uzunluğu: 1.2 km Asinxron məlumat formatı: 1 start biti, 8 məlumat biti, 1 stop biti, paritetsiz Daxili 120 Ohm-luq sonlandırıcı rezistor (jumper ilə seçilir) Güc Təchizatı Tələbləri: Xarici DC enerji mənbəyi tələb olunur Daxili DC/DC çevrici üçün giriş gərginliyi: +10V...+30V Giriş qütübünün səhv qoşulmasına qarşı qoruma Relelər üçün ayrıca xarici DC enerji mənbəyi tələb olunur İzolyasiya: Bütün çıxış siqnalları ilə CPU və DC/DC enerji təchizatı arasında optokuplör izolyasiyası Enerji İstehlakı: 1.4 W Status Göstəriciləri və Diaqnostika: Hər bir çıxış siqnalı üçün LED göstərici CPU işləmə vəziyyəti üçün LED</p>			ədəd	15		

		<p>göstərici RS-485 interfeysi üçün TX və RX LED göstəriciləri Enerji mövcudluğunu göstərən LED göstərici Ölçülər: 105 x 86 x 60 mm Korpus:DIN rels üzərinə montaj üçün nəzərdə tutulub İstismar Şərtləri: İşləmə temperaturu: -20°C ~ +50°C Saxlama temperaturu: -30°C ~ +85°C Rütubət: 5% ~ 95%, kondensasiya olmadan</p>						
55	Sənaye Tipli Rabitə və Konvertor Modulları: Konvertor PM2824	<p>Konvertor PM2824 (MODBUS RTU, RS485)Xüsusiyyətlər və Texniki Göstəricilər Rəqəmsal girişlər: 16 ədəd giriş, 8-lik qruplara izolyasiya olunmuş Hər bir giriş üçün 7 mA cərəyan Giriş gərginliyi: 24V DC Rəqəmsal giriş birləşdiricisi: Klemlı birləşdirici RS-485 interfeys birləşdiricisi: Klemlı birləşdirici Əlaqə (kommunikasiya) Sürətlər: 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115.2K bit/s Maksimum xətt uzunluğu: 1.2 km Asinxron format: 1 start biti, 8 məlumat biti, 1 stop biti Daxili 120 Ohm sonlandırıcı rezistor (camper vasitəsilə seçilə bilər) Güc Təchizatı Tələbləri: Xarici DC enerji mənbəyi tələb olunur Daxili DC/DC çevrici üçün giriş gərginliyi: +10V...+30V Giriş qütblərinin səhv qoşulmasından qorunma mövcuddur İzolyasiya: Bütün giriş siqnalları ilə CPU və enerji təchizatı arasında</p>			ədəd	10		

		<p>optokuplör izolyasiyası Giriş qrupları arasında izolyasiya Enerji İstehlakı:1.4 W Status Göstəriciləri və Diaqnostika: Hər bir giriş üçün LED göstərici CPU işləmə vəziyyəti üçün LED RS-485 interfeysi üçün TX və RX LED göstəriciləri Enerji mövcudluğu üçün LED göstərici Ölçülər: 70 x 86 x 60 mm Korpus: DIN rels üzərinə montaj üçün uyğundur İstismar Şərtləri: İşləmə temperaturu: -20°C ~ +50°C Saxlama temperaturu: -30°C ~ +85°C Rütubət: 5% ~ 95%, kondensasiya olmadan</p>						
56	Sənaye Tipli Rabitə və Konvertor Modulları: Konvertor PM2525	<p>Konvertor PM2525 (MODBUS RTU, RS485)Xüsusiyyətlər və Texniki Göstəricilər Diskret giriş/çıxışlar: 8 ədəd fərdi izolyasiyalı giriş Giriş gərginliyi: 220V AC, 50 Hz Diskret giriş birləşdiricisi: Klemli birləşdirici RS-485 interfeys birləşdiricisi: Klemli birləşdirici Əlaqə (kommunikasiya): Sürətlər: 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115.2K bit/s Maksimum xətt uzunluğu: 1.2 km Asinxron format: 1 start biti, 8 məlumat biti, 1 stop biti Daxili 120 Ohm sonlandırıcı rezistor (camper vasitəsilə seçilə bilər) Güc Təchizatı Tələbləri: Xarici DC enerji mənbəyi tələb olunur Daxili DC/DC çevrici üçün giriş gərginliyi: +10V...+30V Giriş qütblərinin səhv qoşulmasından</p>			ədəd	10		

		<p>qorunma mövcuddur İzolyasiya: Bütün giriş xətləri ilə CPU və enerji təchizatı arasında optokuplör izolyasiyası Enerji İstehlakı: Maksimum 1.4 W Status Göstəriciləri və Diaqnostik Hər bir giriş üçün LED göstərici CPU işləmə vəziyyəti üçün LED RS-485 interfeysi üçün TX və RX LED göstəriciləri Enerji mövcudluğu üçün LED göstərici Ölçülər: 97.5 x 84 x 34 mm Korpus: DIN rels üzərinə montaj üçün uyğundur İstismar Şərtləri: İşləmə temperaturu: -20°C ~ +50°C Saxlama temperaturu: -30°C ~ +85°C Rütubət: 5% ~ 95%, kondensasiya olmadan</p>						
57	Kabel və konnektorlar: Mini DP to DVI-D çevirici	Mini DP to DVI-D çevirici			ədəd	10		
58	Kabel və konnektorlar: Display port 1.2 to HDMI convertor, Video Resolution (Max.): 4K x 2K @ 30Hz	Ekran portu 1.2 - HDMI çeviricisi, Video Çözünürlük (Maks.): 4K x 2K @ 30Hz			ədəd	20		
59	Kabel və konnektorlar: CAT-6 üçün RJ-45 başlığı	CAT-6 üçün RJ-45 başlığı			ədəd	1220		
60	Kabel və konnektorlar: RJ-45 modular type, metal shield, cat6A	RJ-45 modular type, metal shield, cat6A			ədəd	1100		
61	Kabel və konnektorlar: Kabel başlığı RJ-45	RJ-45 başlıq			ədəd	1000		
62	Kabel və konnektorlar: RJ-45 connector plastic type ,cat5e	RJ-45 connector plastic type ,cat5e			ədəd	1100		
63	Kabel və konnektorlar: RJ45 yuvası	Soket RJ45 ethernet yuvası			ədəd	200		

64	Kabel və konnektorlar: RJ-45 connector rubber cover (red)	RJ-45 connector rubber cover (red)			ədəd	100		
65	Kabel və konnektorlar: RJ-45 connector rubber cover (yellow)	RJ-45 connector rubber cover (yellow)			ədəd	100		
66	Kabel və konnektorlar: RJ-11 konnektoru	RJ-11 konnektoru – telefon kabeli üçün nəzərdə tutulmuş modulyar yuva			ədəd	820		
67	Kabel və konnektorlar: RJ-11 başlığı (Jack)	RJ-11 başlığı (Jack)			ədəd	100		
68	Kabel və konnektorlar: USB Type-C to Ethernet çevirici	<p>USB Type C to Ethernet Adapter 1Gbps Gigabit Ethernet to Wired Network, RJ45 to USB C Thunderbolt 3 LAN USB C to Ethernet Adapter Blazing Fast Gigabit Speed Plug and Play: The USB 3.1 Type-C gigabit ethernet has a high-end chipset, it is driver-free for Windows 11/10/8.1/8, MacOS, IOS, Switch and Android. For Windows 7/XP/Linux, the driver can be downloaded from the included driver disc. Broad Compatibility: The USB C network adapter can work flawlessly with your MacBook Pro 2020/2019/2018/2017/2016, Macbook Air 2022/2020/2017, iPad Air 2020/2019, iPad Pro 2021/2020/2018, Dell XPS 15/13, ASUS ZenBook, Lenovo Legion Y9000P, Galaxy S22/S22 Ultra/S21/S21 Ultra/S21 Plus, Tablet Tab S6, Tab A 10.5, Chromebook, Surface</p>			ədəd	40		

		Pro 7/Surface Book 2/Surface Laptop 3, Steam Deck, Switch/Lite, etc.						
69	Kabel və konnektorlar: HDMI to Ethernet çevirici	4K HDMI Over Ethernet Network Adapter 60m HDMI Extender over TX interface: Input: 1xMale HD, Output: 1xFemale Rj45 RX interface: Input: 1x Female Rj45, Output: 1xMale HD			ədəd	40		
70	Kabel və konnektorlar: USB-C to Ethernet çevirici	USB-C to 2.5Gb Ethernet Adapter Supports 10/100/1000/2500Mbps. Cable Length: 3.5 in. / 8.9 cm Connections: USB-C, Ethernet			ədəd	10		
71	Kabel və konnektorlar: Modul Ethernet	Modul Ethernet (rj45 legrand socket)			ədəd	200		
72	Kabel və konnektorlar: HDMI kabel 30m	HDMI kabel 30m HDMI versiyası (standart) HDMI 2.0 və ya HDMI 2.1 olmalıdır.HDMI 2.0: 4K@60Hz, HDR, 18 Gbps ötürmə sürəti. HDMI 2.1: 8K@60Hz və ya 4K@120Hz, 48 Gbps, eARC, VRR və s. Qoruyucu (shielding) və keyfiyyətli material Dəmir mesh və ya alüminium folqa ilə EMI qoruması. Qalın, möhkəm PVC və ya örgülü örtük (braided) ilə qorunur. Təmiz mis (OFC - Oxygen Free Copper) və ya optik lifdən hazırlanmalıdır.Əlavə texnologiyalar ARC/eARC dəstəyi – səs televiziya tərəfindən səs sisteminə ötürülməsi. Gold-plated connectors – paslanmaya qarşı davamlı, daha sabit əlaqə.			ədəd	10		

73	Kabel və konnektorlar: HDMI kabel 25m	<p>HDMI kabel 25m HDMI Standartı HDMI 2.0 və ya HDMI 2.1 Maks. Video Qətnaməsi HDMI 2.0: 4K @ 60Hz / HDMI 2.1: 8K @ 60Hz və ya 4K @ 120Hz Maks. ötürmə sürəti HDMI 2.0: 18 Gbps / HDMI 2.1: 48 Gbps Kabel tipi Fiber Optik HDMI kabel və ya Aktiv (Active) HDMI kabel Qoruma (Shielding) Alüminium folqa + örgülü mis qoruyucu (EMI/RFI müdafiəsi üçün) Konnektorlar Qızıl örtüklü (Gold-plated) – paslanmaya qarşı davamlı və sabit əlaqə Audio dəstəyi Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, eARC dəstəyi Əlavə texnologiyalar HDR10, Dolby Vision, 3D, HDCP 2.2, CEC, ARC/eARC\ Kabel qalınlığı 24AWG və ya 26AWG (qalın və dayanıqlı) Əlaqə istiqaməti (əgər aktivdirsə) "Source" → "Display" olaraq istiqamətli bağlanmalıdır Uyğunluq TV, proyektor, oyun konsolu, AV receiver, komputer və s. üçün universal uygundur</p>			ədəd	10		
74	Kabel və konnektorlar: HDMI kabel 20m	<p>HDMI kabel 20m HDMI Standartı HDMI 2.0 və ya HDMI 2.1 Maks. Video Qətnaməsi HDMI 2.0: 4K @ 60Hz / HDMI 2.1: 8K @ 60Hz və ya 4K @ 120Hz Maks. ötürmə sürəti HDMI 2.0: 18 Gbps / HDMI 2.1: 48 Gbps Kabel tipi Fiber Optik HDMI kabel və ya Aktiv (Active) HDMI kabel Qoruma (Shielding)</p>			ədəd	10		

		Alüminium folqa + örgülü mis qoruyucu (EMI/RFI müdafiəsi üçün) Konnektorlar Qızıl örtüklü (Gold-plated) – paslanmaya qarşı davamlı və sabit əlaqə Audio dəstəyi Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, eARC dəstəyi Əlavə texnologiyalar HDR10, Dolby Vision, 3D, HDCP 2.2, CEC, ARC/eARC Kabel qalınlığı 24AWG və ya 26AWG (qalın və dayanıqlı) Əlaqə istiqaməti (əgər aktivdirsə) "Source" → "Display" olaraq istiqamətli bağlanmalıdır Uyğunluq TV, proyektor, oyun konsolu, AV receiver, komputer və s. üçün universal uygundur						
75	Kabel və konnektorlar: Koaksial kabel (RG-59 + 2x0.75 mm ²)	Koaksial kabel (RG-59 + 2x0.75 mm ²) — Video signalın ötürülməsi (məsələn, CCTV sistemləri üçün) və eyni anda enerji təminatı üçün nəzərdə tutulmuş kabel			metr	2000		
76	Kabel və konnektorlar: BNC konnektorlu kabel 2 metr	2 metr uzunluğunda BNC konnektorlu kabel			ədəd	100		
77	Kabel və konnektorlar: Koaksial kabel RG-6	Koaksial kabel RG-6 — 75 ohm müqavimətə malik, mis nüvəli və 90% örtüklü ekranlama ilə təchiz edilmiş kabel			metr	2000		
78	Kabel və konnektorlar: Kabel displayport (20 metrlik)	Kabel displayport (20 metrlik)			ədəd	15		
79	Kabel və konnektorlar: Kabel displayport (15 metrlik)	Kabel displayport (15 metrlik)			ədəd	15		

80	Kabel və konnektorlar: Kabel etiketi TKE-02 40x17mm	Kabel etiketi TKE-02 40x17mm			ədəd	1000		
81	Kabel və konnektorlar: Fiber optik DVI-I kabel 30m	Fiber optik DVI-I kabel 30m			ədəd	1		
82	Kabel və konnektorlar: Konnektor RJ-9 (qırmızı)	Konnektor RJ-9 (qırmızı)			ədəd	320		
83	Kabel və konnektorlar: Kabel LEMO-CP-50 ЖРГА 685611.238 AB-02	LEMO-CP-50 ЖРГА 685611.238 AB-02 kabeli			ədəd	10		
84	Kabel və konnektorlar: Kabel RS-232 ЖРГА 68561 1.240 AB-02	RS-232 ЖРГА 68561 1.240 AB-02 kabeli			ədəd	10		
85	Kabel və konnektorlar: LAN Cable CAT6A SF/UTP, LSZH, Ø 23AWG, 500m (orange jacket)	LAN Cable CAT6A SF/UTP, LSZH, Ø 23AWG, 500m (orange jacket)			qutu	34		
86	Kabel və konnektorlar: LAN Cable CAT6A SF/UTP, LSZH, Ø 23AWG, 305m (orange jacket)	LAN Cable CAT6A SF/UTP, LSZH, Ø 23AWG, 305m (orange jacket)			qutu	10		
87	Periferik qurğular: Wireless Mouse	<p>Wireless MouseBağlantı növü: 2.4 GHz simsiz (USB nano qəbuledici ilə)Sensor tipi: optikDPI dəyəri: 1000 DPIİşləmə məsafəsi: 10 metrə qədərUyğunluq: Windows, Linux, macOS əməliyyat sistemləriPlug & Play – əlavə driver tələb etmirBatareya növü: 1 ədəd AA batareyaBatareya ömrü: 12 aya qədərDüymə sayı: 3 (sol, sağ və orta/sürüşmə təkəri)Simmetrik dizayn – həm sağ, həm sol əllə istifadə üçün uyğunErgonomik forma: orta ölçülü, əlin təbii formasına uyğunRəng: qara və ya boz</p>			ədəd	130		

88	Periferik qurğular: Wireless Keyboard	<p>Wireless Keyboard Bağlantı növü: 2.4 GHz simsiz (USB nano qəbuledici ilə) Plug & Play – əlavə driver tələb etmir Klaviatura: full-size (104 düymə), multimedia funksiyaları ilə Klaviatura düzülüşü: QWERTY, İngilis və Rus dil versiyası Uyğunluq: Windows, Linux, macOS əməliyyat sistemləri Klaviatura üçün enerji təchizatı: AA tipli batareyalar Ergonomik xüsusiyyətlər: iki səviyyəli hündürlük ayaqları, incə və yüngül dizayn Rəng: qara və ya boz Əməliyyat məsafəsi: 10 metrə qədər</p>			ədəd	70		
89	Periferik qurğular: Wireless Keyboard & Mouse Set	<p>Wireless Keyboard & Mouse Set Bağlantı növü: 2.4 GHz simsiz (USB nano qəbuledici ilə) Klaviatura: full-size (104 düymə), multimedia funksiyaları ilə Siçan: optik, simsiz, 1000–1600 DPI arası Plug & Play – əlavə driver tələb etmir Multimediyaya nəzarət düymələri: səsli idarəetmə, səssiz rejim, play/pause və s. Ergonomik dizayn: bilək dayacağı və tənzimləmə bilən ayaqlar Uyğunluq: Windows, Linux, macOS əməliyyat sistemləri ilə tam uyğun Klaviatura və siçan üçün enerji</p>			ədəd	20		

		təchizatı: AA tipli batareyalar Klaviatura düzülüşü: QWERTY, İngilis və Rus dil versiyası Rəng: qara və ya boz Əməliyyat məsafəsi: 10 metrə qədər						
90	Periferik qurğular: Notebook çantası 14"	Notebook çantası 14" Bölmələr: əsas noutbuk bölməsi, əlavə aksesuar cibi (adapter, siçan, sənəd və s.)Çanta növü: Slim tipli topload (üstdən açılan) portfel çantaXarici material: Suya davamlı, ekoloji təmiz polyesterDaşınma üsulu: Tənzimləmə bilən çıxarıla bilən çiyin qayışıRəng: qara və ya boz			ədəd	20		
91	Periferik qurğular: USB Keyboard	USB Keyboard Bağlantı növü: USB 2.0 və ya USB 3.0 (tam uyğunluq) Plug & Play – əlavə sürücü tələb etmir Klaviatura: full-size (104 düymə), multimedia funksiyaları ilə Klaviatura düzülüşü: QWERTY, İngilis və Rus dil versiyası Uyğunluq: Windows, Linux, macOS əməliyyat sistemləri ilə tam uyğun Ergonomik xüsusiyyətlər: iki səviyyəli hündürlük tənzimləyici ayaqlar Kabel uzunluğu: 2.0 metr Rəng: qara və ya boz			ədəd	20		
92	Periferik qurğular: USB Mouse	USB Mouse Bağlantı növü: USB 2.0 və ya USB 3.0 (tam uyğunluq) Sensor tipi: Optik			ədəd	20		

		DPI (çözünürlük): 1000–1600 DPI (modeldən asılı olaraq) Düymə sayı: 3 (sol, sağ və orta düymə / scroll) Plug & Play – əlavə driver tələb etmir Uyğunluq: Windows, Linux, macOS əməliyyat sistemləri ilə tam uyğun Ergonomik dizayn: Həm sağ, həm də sol əllə istifadə üçün simmetrik quruluş Kabel uzunluğu: 2.0 metr Rəng: qara və ya boz						
93	Periferik qurğular: Mouse G300S (910-004345) 2500 DPI	Gaming Mouse G300S (910-004345) 2500 DPI (dizayner üçün)			ədəd	5		
94	Periferik qurğular: CMOS batareya	CMOS batareya			ədəd	70		
95	Periferik qurğular: Mobil telefon	Sadə düyməli, dayanıqlı mobil telefon			ədəd	1		
96	Lehimləmə avadanlıqları və aksesuarları: Lehim Feni AO888A220V (Yaxun 888A)	Lehim Feni AO888A220V (Yaxun 888A)			ədəd	1		
97	Lehimləmə avadanlıqları və aksesuarları: 2-si 1-də fen (750 wt) və lehimləyici (80 wt)	JSD8889 2-si 1-də fen (750 wt) və lehimləyici (80 wt)			ədəd	1		
98	Lehimləmə avadanlıqları və aksesuarları: Lehim tüstü absorberi AO486-220V	Lehim tüstü absorberi AO486-220V			ədəd	1		
99	Lehimləmə avadanlıqları və aksesuarları: Lehim altlığı 405x305 mm	Lehim altlığı 405x305 mm			ədəd	1		

100	Lehimləmə avadanlıqları və aksesuarları: Lehim təmizləyici 599B-02	Lehim təmizləyici 599B-02			ədəd	1		
101	Lehimləmə avadanlıqları və aksesuarları: Lehim pompası 1597	Lehim pompası 1597			ədəd	1		
102	Lehimləmə avadanlıqları və aksesuarları: Solder Wire, Alloy 60/40, dia 1.0mm, Fluxe 2%, 200gr	Solder Wire, Alloy 60/40, dia 1.0mm, Fluxe 2%, 200gr			ədəd	5		
103	Lehimləmə avadanlıqları və aksesuarları: Lehimləmə avadanlıqları və aksesuarları: Desoldering wire 30m	Desoldering wire 30m			ədəd	5		
104	Təmir alətləri və aksesuarlar: True-RMS Rəqəmsal Multimetr elektrik və elektron sistemlər üçün sənaye standartı problemlərinin aradan qaldırılması vasitəsidir.	True-RMS Rəqəmsal Multimetr elektrik və elektron sistemlər üçün sənaye standartı problemlərinin aradan qaldırılması vasitəsidir.			ədəd	2		
105	Təmir alətləri və aksesuarlar: LANTRONIX Xport ENI 100 430172R APOLLO ENI-100 Hardware Ethernet driver for ACS interface modules (AIM-1SL/2SL/4SL) and OS (AIO-168/16/8)	Mövcud giriş nəzarət avadanlıqları üçün LANTRONIX Xport ENI 100 430172R APOLLO ENI-100 Hardware Ethernet driver for ACS interface modules (AIM-1SL/2SL/4SL) and OS (AIO-168/16/8)			ədəd	5		
106	Təmir alətləri və aksesuarlar: Elektromaqnit qıfıl	Elektromaqnit qıfıl, DC 12V Qapı üçün , 100kqlıq tərəziyə dözümlü			ədəd	10		
107	Təmir alətləri və aksesuarlar: Pas təmizləyən	Pas təmizləyən WD-40 (400 ml)			ədəd	10		
108	Təmir alətləri və aksesuarlar: IP 60x40x20sm ölçülü plastik qutu	IP 60x40x20sm ölçülü plastik qutu			ədəd	2		

109	Təmir alətləri və aksesuarlar: Etiket birkası Y 134, 55x55 mm (dəst)	Etiket birkası Y 134, 55x55 mm (dəst)			ədəd	500		
110	Təmir alətləri və aksesuarlar: Termal pasta (standart)	Termal pasta (standart)			ədəd	10		
111	Təmir alətləri və aksesuarlar: WAGO kleması üçün vintaçan (dəst)	WAGO kleması üçün vintaçan (dəst)			ədəd	3		
112	Təmir alətləri və aksesuarlar: iMac Opening Wheel Item code: IF145-219-4, + Replacement wheels Item code: IF145-219-5	iMac Opening Wheel Item code: IF145-219-4, + Replacement wheels Item code: IF145-219-5			ədəd	1		
113	Təmir alətləri və aksesuarlar: İzoleđici kəlbətin L=2m	İzoleđici kəlbətin L=2m			ədəd	3		
114	Təmir alətləri və aksesuarlar: LAN Cable organizer,1U (LINKBASIC MTC01)	LAN Cable organizer,1U (LINKBASIC MTC01)			ədəd	10		
115	Təmir alətləri və aksesuarlar: Flux ФK-235 (100g)	Flux ФK-235 (100g)			kq	5		
116	Təmir alətləri və aksesuarlar: Su tərəzisi (mayilliyi ölçən)	Su tərəzisi (mayilliyi ölçən)			ədəd	2		
117	Təmir alətləri və aksesuarlar: Lampa közərmə tipli (E-27 220V 60-95W)	Lampa közərmə tipli (E-27 220V 60-95W)			ədəd	10		
118	Təmir alətləri və aksesuarlar: Antistatik qolbaq	Antistatik qolbaq (kompüter təmirində istifadə üçün)			ədəd	1		
119	Təmir alətləri və aksesuarlar: Crimp tool RJ45 connector cat 5e lan tester	Crimp tool RJ45 connector cat 5e lan tester Xüsusiyyətlər: Ontologiya: C45C Tutacaq: ABS Sərtlik: HRC 45±3° Ümumi uzunluq: 190 mm			ədəd	2		

		Sıxma diapazonu: 4P2C/4P4C RJ22 telefon Telefon xətti 6P2C/6P4C/6P6C RJ11 Şəbəkə kabeli 8 ədəd RJ45 Soyma qabiliyyəti: düz telefon xətti, dəyirmi bükülmüş cüt (şəbəkə kabeli). Rəng: çoxrəngli						
120	Təmir alətləri və aksesuarlar: RJ-45 başlığı sıxmaq üçün alət	CAT-6 üçün RJ-45 başlığı sıxmaq üçün alət			ədəd	2		
121	Təmir alətləri və aksesuarlar: Kabel test cihazı	RJ45 / RJ11 / RJ12 üçün CAT5 və CAT6 UTP kabel test cihazı (LAN və telefon xətləri üçün)			ədəd	2		
122	Təmir alətləri və aksesuarlar: 6mm kabeli kəsmək üçün alət və futlyar	maksimum 6mm qalınlığında kebeli kəsmək üçün alət və futlyar			ədəd	2		
123	Təmir alətləri və aksesuarlar: Alətlər üçün bel çantası	Alətlər üçün bel çantası HBP01028, 460x380x170 mm			ədəd	2		
124	Təmir alətləri və aksesuarlar: Alət çantası	Alət çantası GTK-8400			ədəd	2		
125	Təmir alətləri və aksesuarlar: Cable tie nylon material	Cable tie 4.8x500mm nylon material 100PCS			ədəd	5		
							Cəmi:	
							18%ƏDV:	
							Yekun cəm:	

Təchizatçının adı: (təchizatçının adını daxil edin)

Təklifi təchizatçı adından imzalamaq səlahiyyəti olan şəxsin ad və soyadı:(**adı və soyadı daxil edin**)

Təklifi imzalayan şəxsin vəzifəsi: (**tam vəzifəni qeyd edin**)

İmzalanma tarix: **(tarixi daxil edin)**

- Tender Təklifinin qiymətinə bütün vergilər (ƏDV daxil), rüsumlar və digər tələb olunan xərclər daxil olmaqla göstərilməlidir. Əks təqdirdə qiymət ƏDV-siz hesab olunacaq.
- İddiaçılar tərəfindən tender təklifləri (predmetin həcmi) tam şəkildə verilməlidir.

Tender təklifinin qiymət cədvəli (Forma №2 Qiymət Cədvəli imzalı, möhürlü) PDF formatında yüklənməlidir.