

Satınalan təşkilatın adı: Bakı Metropoliteni QSC
 Satınalma predmeti: Tikinti materiallarının satın alınması

Sıra №-si	Cədvəl			
	adı	texniki və keyfiyyət xüsusiyyəti	ölçü vahidi	miqdar
1	2	3	4	5
1	Mismar L 80 mm QOST 4028-63	QOST 4028-63	kq	272
2	Mismar L 70 mm QOST 4028-63	QOST 4028-63	kq	763
3	Mismar L 100 mm QOST 4028-63	QOST 4028-63	kq	698
4	Mismar L 40 mm QOST 4028-63	QOST 4028-63	kq	42
5	Mismar L 50 mm QOST 4028-63	QOST 4028-63	kq	42
6	Mismar L 120 mm QOST 4028-63	QOST 4028-63	kq	48
7	Mismar L 100 mm (Sinklanmış)		kq	22
8	Mismar L 60 mm QOST 4028-63	QOST 4028-63	kq	26
9	Mismar L 25 mm QOST 4028-63	QOST 4028-63	kq	10
10	Mismar L 50 mm (Sinklanmış)		kq	18
11	Beton mismarı L=50 mm	TY 14-4-1731-92	kq	100
12	Beton mismarı L=70 mm	TY 14-4-1731-92	kq	82
13	Beton mismarı L=100 mm	TY 14-4-1731-92	kq	60
14	Beton mismarı L=30 mm	TY 14-4-1731-92	kq	2
15	Yanmış məftil Ø 1.5 mm	QOST 3282-74	kq	205
16	Yanmış məftil Ø 3 mm	QOST 3282-74	kq	138
17	Yanmış məftil Ø 4 mm	QOST 3282-74	kq	140
18	Kərpic (boşluqlu) (19x19x10 sm)	QOST 530-2012 standartının tələblərinə cavab verən, Bişmiş keramik materialdan	ədəd	3000
19	Kərpic (boşluqlu) (19x19x14 sm)	QOST 530-2012 standartının tələblərinə cavab verən, Bişmiş keramik materialdan	ədəd	800
20	Kərpic (boşluqlu) (19x19x8 sm)	QOST 530-2012 standartının tələblərinə cavab verən, Bişmiş keramik materialdan	ədəd	200
21	Kərpic (bişmiş) (6x12x24)		ədəd	10000
22	Silikon tapançası	Plastik və ya boyalı metal korpus , ~280 gr silikonun vurulması üçün	ədəd	73
23	Silikon şəffaf 280 ml	Antibakterial xüsusiyyətli, Şəffaf, Suya davamlı, üzərində ucluqla birləşmə, yüksək yapışma qabiliyyəti	ədəd	3578
24	Silikon ağ 280 ml	Antibakterial xüsusiyyətli, Suya davamlı, üzərində ucluqla birləşmə, yüksək yapışma qabiliyyəti	ədəd	120
25	Silikon RTV 310 ml	250°C-ə qədər yüksək temperatur tətbiqləri üçün uyğun	ədəd	730
26	Bel Çalov	Kürək bel, minimum 1.5 mm metal qalınlığı, korroziya əleyhinə boyalı, sapsız minimum 0.8 kq ağırlıqda	ədəd	519

27	Bel düz	Düz bel, minimum 1.5 mm metal qalınlığı, korroziya əleyhinə boyalı, sapsız minimum 0.8 kq ağırlıqda	ədəd	205
28	Bel sapı cilalanmış	Hamar cilalanmış taxta bel sapı	ədəd	648
29	Alüminium profil (düzbucaqlı, master boyalı) L=80x40x3000 mm	Səthi boyalı, düzbucaq en kəsikli alüminium profil	ədəd	35
30	Alüminium profil (ülgüc) L=3000 mm	Səthi boyalı, bir tərəfi iti formalı alüminium profil	ədəd	21
31	Alüminium profil (düzbucaqlı, master boyalı) L=80x40x2000 mm	Səthi boyalı, düzbucaq en kəsikli alüminium profil	ədəd	25
32	Asma qfıl		ədəd	68
33	Asma qfıl (tros)		ədəd	107
34	Araba 4 təkər 105 x70 sm		ədəd	1
35	Araba (üç təkərli səbət)		ədəd	5
36	Əhəng		kq	5690
37	Cilovuz açarı		ədəd	6
38	İnşaat arabası	Korroziya əleyhinə boyanmış metal korpus, Tək təkərli, 80-120 litr tutumlu.	ədəd	72
39	İnşaat arabası üçün təkər		ədəd	75
40	Araba təkəri Ø 160 mm 360° (ayləcili)		ədəd	8
41	Laminat (parket) δ=8 mm	Qalınlıq 8 mm, yüksək aşınma müqaviməti, alovlanmaya davamlı, click-lock yapışqansız montaj (rəng seçimi müxtəlif)	m²	1320
42	Betopan d = 8 mm (fibersement lövhə) 1250x2500 mm	İntensivlik 1300 ± 50 kq/m3 İstilik keçiricilik əmsalı (10°C quru) 0,15 Vt/mK (10°C quru) Bükülmə Gücü ≥9 N/mm2 Bükülmə zamanı elastiklik modulu ≥4500 N/mm2 Yanma müqaviməti B s1 d0 (EN 13501-1)	ədəd	129
43	MDF yaşmaq h=60mm (laminant üçün)		metr	1380
44	Divar kağızı (Material: Alt flizelin, Üst vinil tərkibli Material Xüsusiyyətləri: Günaş şüasına davamlı Tam silinə bilir)	Alt flizelin, Üst vinil tərkibli Material Xüsusiyyətləri: Günaş şüasına davamlı Tam silinə bilir	m²	480
45	Cilovuz	Yüksək möhkəmlikli, təkrar istifadəyə yararlı, 3-4 mm qalınlıq, 320-400 qr ağırlıq.	ədəd	750
46	Dərzband L=90 mt	L-90 mt	ədəd	120
47	Divar kağızı üçün yapışqan 250 qr		qutu	60
48	Köşəbənd 20x20x2700 mm	Suvaq işlərində küncələrdə istifadə üçün metal materialdan profil	metr	421
49	İp (sinkalı)	Xətvuran sinkalı ip, 50 metr	ədəd	36
50	Divar kağızı üçün kant 20x20x2700 mm		metr	90
51	Damarlı bağ (jilka) 100m		ədəd	38
52	Hörgü ipi L=100m		ədəd	72
53	İnşaat karandaşı (12 ədədli qutu)	12 ədədli qutu	qutu	27

54	İnşaat gipsi	İstifadə temperaturu +5 C / +35 C 0,2 mm №-li ələkdə qalıq, ən çoxu 1% Əyilmədə möhkəmlik həddi, ən azı 4 N/mm ² Sıxılmada möhkəmlik həddi, ən azı 10N/mm ² Fiziki görünüşü – Ağ toz Alçı/su nisbəti : 100 qr alçı/75 qr su İstifadə müddəti : max. 5 dəqiqə Donma müddəti : max. 15 dəqiqə Basınc müqaviməti : > 10 N/ mm ² (7 gün sonra) Əyilmə müqaviməti : > 4 N/ mm ² (7 gün sonra)	kq	100
55	İstilikkeçirici pasta KPT-8		ədəd	140
56	Germetik yapışqan 85 qr	85 qr	ədəd	90
57	PUR yapışqan (metal üçün 310 q)	Sürətli quruyan, poliuretan tərkibli, suya və nəmə dayanıqlı, gərilmə gücü 15-25 MPa, metalı metala yapışdırır.	ədəd	200
58	Rəngsaz yapışqanlı lent 48 mm x 50 metr		ədəd	160
59	Poliuretan köpük 750 ml (pena)	750 ml	ədəd	102
60	Germetik yapışqan 600ml	Sürətli yapışma və qurumaya sahibdir; Son dərəcə elastikdir; UV, yağış,qar,ozona qarşı yüksək dayanıqlıdır; Hər növ hava temperaturuna qarşı dayanıqlıdır; Astarsız yapışmaya sahibdir; Qoxusuzdur Rəng seçimi sifarişə uyğun dəyişə bilər.	ədəd	412
61	Rəngsaz lenti (24 mm x 18 mt)		ədəd	193
62	Kimyəvi ankerləmə yapışqanı		ədəd	35
63	PUR yapışqan (taxta üçün 500 q)	Sürətli quruyan, poliuretan tərkibli, suya və nəmə dayanıqlı, gərilmə gücü 15-25 MPa, taxta səthləri yapışdırır.	ədəd	34
64	Qranit yapışqanı 1.2 kq	İstifadə yerləri: Qranit,mərmər,aqlay,daş İlkin quruma: 3-5 dəqiqə(+25 dərəcədə) Tam quruma 15-30 dəqiqə(+20 dərəcədə)	ədəd	112
65	Skoc kağız (48 mm x 36 mt)		ədəd	185
66	Cila dairəsi Ø125mm №100	QOST 6456-82 stansartının tələblərinə cavab verən, yapışqanlı arxalıq	ədəd	230
67	Cila dairəsi Ø125mm №60	QOST 6456-82 stansartının tələblərinə cavab verən, yapışqanlı arxalıq	ədəd	982
68	Cila dairəsi Ø125mm №100	QOST 6456-82 stansartının tələblərinə cavab verən, yapışqanlı arxalıq	ədəd	854

69	Cila dairəsi Ø125mm №80	QOST 6456-82 stansartının tələblərinə cavab verən, yapışqanlı arxalıq	ədəd	962
70	Ucluq cila dairəsi üçün Ø 125 mm		ədəd	85
71	Cila dairəsi Ø125mm №180	QOST 6456-82 stansartının tələblərinə cavab verən, yapışqanlı arxalıq	ədəd	54
72	Cila dairəsi Ø125mm №220	QOST 6456-82 stansartının tələblərinə cavab verən, yapışqanlı arxalıq	ədəd	54
73	Cila dairəsi Ø125mm №40	QOST 6456-82 stansartının tələblərinə cavab verən, yapışqanlı arxalıq	ədəd	42
74	Sumbata kağızı №200	Aşındırıcı parça (sumbata kağızı) müxtəlif səthlərin təmizlənməsi, üyüdülməsi və cilalanması üçün tikinti, tamamlama və quraşdırma işlərində geniş istifadə olunur.	metr	58
75	Sumbata kağızı №240	Aşındırıcı parça (sumbata kağızı) müxtəlif səthlərin təmizlənməsi, üyüdülməsi və cilalanması üçün tikinti, tamamlama və quraşdırma işlərində geniş istifadə olunur.	metr	43
76	Sumbata kağızı №100	Aşındırıcı parça (sumbata kağızı) müxtəlif səthlərin təmizlənməsi, üyüdülməsi və cilalanması üçün tikinti, tamamlama və quraşdırma işlərində geniş istifadə olunur.	metr	208
77	Sumbata kağızı № "0" (20x70 sm)	Aşındırıcı parça (sumbata kağızı) müxtəlif səthlərin təmizlənməsi, üyüdülməsi və cilalanması üçün tikinti, tamamlama və quraşdırma işlərində geniş istifadə olunur.	ədəd	205
78	Sumbata kağızı P-180 6-H	Aşındırıcı parça (sumbata kağızı) müxtəlif səthlərin təmizlənməsi, üyüdülməsi və cilalanması üçün tikinti, tamamlama və quraşdırma işlərində geniş istifadə olunur.	metr	155
79	Sumbata kağızı №120	Aşındırıcı parça (sumbata kağızı) müxtəlif səthlərin təmizlənməsi, üyüdülməsi və cilalanması üçün tikinti, tamamlama və quraşdırma işlərində geniş istifadə olunur.	metr	109
80	Sumbata kağızı №40	Aşındırıcı parça (sumbata kağızı) müxtəlif səthlərin təmizlənməsi, üyüdülməsi və cilalanması üçün tikinti, tamamlama və quraşdırma işlərində geniş istifadə olunur.	metr	25
81	Sumbata kağızı №25	Aşındırıcı parça (sumbata kağızı) müxtəlif səthlərin təmizlənməsi, üyüdülməsi və cilalanması üçün tikinti, tamamlama və quraşdırma işlərində geniş istifadə olunur.	metr	45
82	Sumbata kağızı №60	Aşındırıcı parça (sumbata kağızı) müxtəlif səthlərin təmizlənməsi, üyüdülməsi və cilalanması üçün tikinti, tamamlama və quraşdırma işlərində geniş istifadə olunur.	metr	150

83	Sumbata kağızı №80	Aşındırıcı parça (sumbata kağızı) müxtəlif səthlərin təmizlənməsi, üyüdülməsi və cilalanması üçün tikinti, tamamlama və quraşdırma işlərində geniş istifadə olunur.	metr	401
84	Sumbata kağızı №150	Aşındırıcı parça (sumbata kağızı) müxtəlif səthlərin təmizlənməsi, üyüdülməsi və cilalanması üçün tikinti, tamamlama və quraşdırma işlərində geniş istifadə olunur.	metr	30
85	Sumbata kağızı №1000	D 125 mm	ədəd	70
86	Sumbata kağızı D125 mm N120	Aşındırıcı parça (sumbata kağızı) müxtəlif səthlərin təmizlənməsi, üyüdülməsi və cilalanması üçün tikinti, tamamlama və quraşdırma işlərində geniş istifadə olunur.	ədəd	125
87	Sumbata kağızı №1000	D 125 mm	ədəd	5
88	Sumbata kağızı P-150 8-H	Aşındırıcı parça (sumbata kağızı) müxtəlif səthlərin təmizlənməsi, üyüdülməsi və cilalanması üçün tikinti, tamamlama və quraşdırma işlərində geniş istifadə olunur.	metr	5
89	Sumbata kağızı D125 mm N80	Aşındırıcı parça (sumbata kağızı) müxtəlif səthlərin təmizlənməsi, üyüdülməsi və cilalanması üçün tikinti, tamamlama və quraşdırma işlərində geniş istifadə olunur.	ədəd	5
90	Suvaq malası L=180 mm		ədəd	106
91	Dekor mala L=400 mm	Paslanmaz polad materialdan, möhkəm plastik dəstəkli	ədəd	84
92	Dekor mala L=400 mm (dişli)	Paslanmaz polad materialdan, möhkəm plastik dəstəkli	ədəd	46
93	Mala 150x220 mm (hamarlayıcı)		ədəd	109
94	Dekor mala L=300 mm	Paslanmaz polad materialdan, möhkəm plastik dəstəkli	ədəd	47
95	Dekor mala L=300 mm (dişli)	Paslanmaz polad materialdan, möhkəm plastik dəstəkli	ədəd	29
96	Dekor mala L=500 mm	Paslanmaz polad materialdan, möhkəm plastik dəstəkli	ədəd	18
97	Ərsin (Şpatel) 200 mm	Taxta saplı	ədəd	220
98	Ərsin (Şpatel) 40 mm	Taxta saplı	ədəd	270
99	Ərsin (Şpatel) 150 mm	Taxta saplı	ədəd	180
100	Ərsin (Şpatel) 100 mm	Taxta saplı	ədəd	224
101	Ərsin (Şpatel) 300 mm	Taxta saplı	ədəd	132
102	Ərsin (Şpatel) 500 mm	Taxta saplı	ədəd	62
103	Ərsin (Şpatel) 60 mm	Taxta saplı	ədəd	30
104	Su şlanqı Ø20		metr	100
105	Vibrator şlanqı Ø 35 mm .L=4 m		ədəd	10
106	Kompressor şlanqı Ø25		metr	590
107	Kompressor şlanqı Ø15		metr	60
108	Oksigen şlanqı		ədəd	150

109	Yüksək təzyiqli şlanq Ø25	Daxili səthi bərabər qalınlıqda tikşsiz sintetik rezin, polad hörgülü şəbəkə ilə gücləndirilmiş, xarici səthi aşınmaya, yağ, yanacaq və müxtəlif atmosfer təsirlərinə qarşı davamlı, -40°C +70 °C temperatur aralığında işləmə qabiliyyətinə malik ☒	metr	100
110	Yüksək təzyiqli şlanq Ø20	Daxili səthi bərabər qalınlıqda tikşsiz sintetik rezin, polad hörgülü şəbəkə ilə gücləndirilmiş, xarici səthi aşınmaya, yağ, yanacaq və müxtəlif atmosfer təsirlərinə qarşı davamlı, -40°C +70 °C temperatur aralığında işləmə qabiliyyətinə malik ☒	metr	100
111	Rezin boru Ø32 mm		metr	15
112	Rezin boru Ø20 ipli		metr	400
113	Təzyiqləndirilmiş rezin boru Ø 8 mm 16Mpa	Daxili səthi bərabər qalınlıqda tikşsiz sintetik rezin, polad hörgülü şəbəkə ilə gücləndirilmiş, xarici səthi aşınmaya, yağ, yanacaq və müxtəlif atmosfer təsirlərinə qarşı davamlı, -40°C +70 °C temperatur aralığında işləmə qabiliyyətinə malik ☒	metr	335
114	Rezin boru Ø20 (yuma üçün)	16 Mpa	metr	1150
115	Rezin boru Ø50 (məhlulvurma aparatı üçün)		metr	100
116	Təzyiqləndirilmiş rezin boru Ø20 mm 16Mpa	Daxili səthi bərabər qalınlıqda tikşsiz sintetik rezin, polad hörgülü şəbəkə ilə gücləndirilmiş, xarici səthi aşınmaya, yağ, yanacaq və müxtəlif atmosfer təsirlərinə qarşı davamlı, -40°C +70 °C temperatur aralığında işləmə qabiliyyətinə malik ☒	metr	500
117	Təzyiqləndirilmiş rezin boru (iç diametr Ø40 mm)	Daxili səthi bərabər qalınlıqda tikşsiz sintetik rezin, polad hörgülü şəbəkə ilə gücləndirilmiş, xarici səthi aşınmaya, yağ, yanacaq və müxtəlif atmosfer təsirlərinə qarşı davamlı, -40°C +70 °C temperatur aralığında işləmə qabiliyyətinə malik ☒	metr	60
118	Rezin boru Ø50 ipli		metr	50
119	Təzyiqləndirilmiş rezin boru Ø16 mm 16Mpa	Daxili səthi bərabər qalınlıqda tikşsiz sintetik rezin, polad hörgülü şəbəkə ilə gücləndirilmiş, xarici səthi aşınmaya, yağ, yanacaq və müxtəlif atmosfer təsirlərinə qarşı davamlı, -40°C +70 °C temperatur aralığında işləmə qabiliyyətinə malik ☒	metr	400
120	Yüksək təzyiqləndirilmiş rezin boru (iç diametr Ø40 mm)	Daxili səthi bərabər qalınlıqda tikşsiz sintetik rezin, polad hörgülü şəbəkə ilə gücləndirilmiş, xarici səthi aşınmaya, yağ, yanacaq və müxtəlif atmosfer təsirlərinə qarşı davamlı, -40°C +70 °C temperatur aralığında işləmə qabiliyyətinə malik ☒	metr	50

121	Şəffaf rezin boru ø15		metr	1160
122	Şəffaf rezin boru ø10		metr	828
123	Metal tor (sinklənmiş) 50x50x3 mm	(sinklənmiş) 50x50x3 mm	m²	400
124	Metal tor (sinklənmiş) ø30x30x2 mm	(sinklənmiş) ø30x30x2 mm	m²	700
125	Metal tor ø6mm (addım 100x100mm)		m²	220
126	Metal tor 100x100x4 mm		m²	540
127	Metal tor (sinklənmiş) ø40x40x2 mm		m²	200
128	Yaşmaq mismarı L=30 mm		qutu	123
129	Qalay 60/40 1,0 mm		kq	5
130	Qalay 60/40 0,8 mm		kq	5
131	Daxili qıfıl içliyi VAZ (qapı üçün)		ədəd	96
132	PVC qapı üçün aksesuarlar		ədəd	10
133	Qalay 200qr 1,2mm		ədəd	13
134	Qalay 0.8 mm (Antikoroziya xüsusiyyətləri.Yapışqanlığı gücləndirir. Tərkibi: Sn 63%, Pb 37% Diametr: 1,0 mm, Həcmi: 250 qr)	Antikoroziya xüsusiyyətləri.Yapışqanlığı gücləndirir. Tərkibi: Sn 63%, Pb 37% Diametr:0,8 mm, Həcmi: 250 qr	ədəd	10
135	Qalay 60/40 0,8 mm		kq	5
136	Qalay POS-30 FOCT 1499		kq	9
137	Kale tipli qapı kilidi		dəst	224
138	Mismar çıxardan L=1200 mm		ədəd	17
139	Yapışqan MDF 400 ml	Yüksək keyfiyyətli və aktivatordan ibarət yapışdırıcı.Yüksək yapışma gücünə sahib.Axmaz və sıçramaz.15 saniyə ərzində yapışa bilən. Taxta parçaları,Mdf,kauçuk,laminat,dari,plastik səthlər istifadə üçün.	ədəd	3055
140	VAZ tipli qapı kilidi		dəst	307
141	Zəncir addımı 25,4 mm		metr	100

142	Pas təmizləyən WD-40 (400 ml)		ədəd	32
143	Zəncir addımı 19,5 mm		metr	50
144	Zəncir addımı 16 mm		metr	30
145	Zəncir kilidi 25,4 mm		ədəd	20
146	Zəncir kilidi 19,5 mm		ədəd	10
147	Zəncir kilidi 16 mm		ədəd	10
148	Alkopan (Alüminium kompozit panel)		m²	100
149	Daxili qıfıl içliyi KALE (qapı üçün)		ədəd	106
150	Plastmas kələbça (kapron xamut) L=1000mm		ədəd	800
151	Təbaşir		kq	4430
152	Yaşmaq h= 50 mm		p/m	800
153	Bürünc tozu		kq	15
154	Tapança kimyəvi ankerləmə yapışqanı üçün (metal korpus)		ədəd	4
155	Plastik vannə, 20 litr		ədəd	47
156	Paduqa (penoplast,10 sm)		metr	180
157	Profil Gold 30x2700 mm	Qapının aşağı hissəsinə vurmaq üçün (paroq) profil.	metr	100
158	Plintus (plastik) h=50 mm		metr	175
159	Bucaqlıq, 90°		ədəd	13
160	Pas sökücü yağlayıcı WD-47		ədəd	5
161	Germetik yapışqan vurulması üçün tapança		ədəd	23
162	Montaj təbaşiri		qutu	3
163	Məftil Ø4 (paslanmayan)		p/m	20
164	Məftil Ø3 (sinklənməmiş)		kq	20
165	Plintus üçün aksesuar		ədəd	100
166	Plastik suvaqaltı tor	Eni 1 metr, uzunluq 40-50 metr, suvaq altı vurulan plastik setka, 75 gr/m2 ağırlıq.	m²	60
167	Parakantakt	Səthdə ilişənlik yaradan material	kq	10
168	Mərmər aralıqları üçün metal zolaq, 40 mm	Korroziyaya davamlı metaldan 40 mm enində aralıq profili	metr	10
169	Mərmər üzlüklərin künclükləri, 10 mm	Korroziyaya davamlı metaldan 10 mm enində aralıq profili	metr	10
170	Metal xamut sixaclar Ø 20 mm ÷ Ø 41 mm		ədəd	300
171	Bürünc dairə БрОЦ 5-5-5 Ø 30 ГОСТ 5017	QOST 5017	ton	0,1
172	PVC qapı və pəncərə üçün pətlə		ədəd	50
173	Metal xamut sixaclar Ø 15 mm ÷ Ø 25 mm		ədəd	100
174	Həncamə (taxta qapı üçün)		ədəd	76
175	Polad məftil Ø1,5 mm		kq	20
176	Reduktor argon balonu üçün		ədəd	3
177	Butan qaz balonu sprej	250 ml	ədəd	50
178	Flyus-pasta F-2000	Elektron cihazların lehimlənməsində istifadə olunur. Ərimə nöqtəsi - 35 °C-dən 40 °C-ə qədər; Fəaliyyət temperaturu 250 °C-dən 310 °C-ə qədər; qatran rozini; Pinena; təbii yağ turşuları.	ədəd	50
179	Kanifol (Qablaşma 20qr)	(Qablaşma 20qr)	ədəd	71