

Maddə №	Malların təsviri		Ölçü vahidi	Miqdar
1.	Akkumulyatorlu laqonda Ø125 18 V	Ümumi texniki xüsusiyyətlər: Metal, beton və digər materialların kəsilməsi və cilalanması üçün; İş prinsipi: Akkumulyatorla işləyən portativ əl aləti; Korpus: Zərbəyə davamlı plastik və ya metal material; Qidalanma gərginliyi: 18 V; Disk diametri: Ø125 mm; Disk oturacağı: 22,2 mm; Şpindel yivi: M14; Boş gediş sürəti: 8000–10000 dövr/dəq; Batareya növü: Li-ion.	ədəd	26
2.	Akkumulyatorlu drel 12V	Ümumi texniki xüsusiyyətlər: Taxta, metal və plastik üzərində deşmə və vintləmə işləri üçün; İş prinsipi: Akkumulyatorla işləyən portativ əl aləti; Qidalanma gərginliyi: 12 V; Boş gediş sürəti: 0–400 / 0–1300 dövr/dəq (iki sürət rejimi); Maksimum burulma momenti: 15–30 Nm; Batareya növü: Li-ion; Batareya tutumu: 1,5–2 Ah (modeldən asılı).	ədəd	9
3.	Elektrik dreli Ø 1-13 mm 220V	Ümumi texniki xüsusiyyətlər: Metal, taxta, plastik və digər materialların deşilməsi üçün nəzərdə tutulmuş elektrik əl aləti; İş prinsipi: Elektrik şəbəkəsindən qidalanan portativ drel; Qidalanma gərginliyi: 220–240 V; Tezlik: 50 Hz; Patron (çak) ölçüsü: Ø1–13 mm; Güc: 600–900 W; Boş gediş sürəti: 0–3000 dövr/dəq; Sürət tənzimlənməsi: Elektron tənzimləmə; Rejim: Sağ/sol fırlanma (revers);	ədəd	20
4.	Elektrik dreli Ø 1.5-16 mm 220V	Ümumi texniki xüsusiyyətlər: Metal, taxta, plastik və digər materialların deşilməsi üçün nəzərdə tutulmuş elektrik əl aləti; İş prinsipi: Elektrik şəbəkəsindən qidalanan portativ drel; Qidalanma gərginliyi: 220–240 V; Tezlik: 50 Hz; Patron (çak) ölçüsü: Ø1,5–16 mm; Güc: 600–900 W; Boş gediş sürəti: 0–3000 dövr/dəq; Sürət tənzimlənməsi: Elektron tənzimləmə; Rejim: Sağ/sol fırlanma (revers);	ədəd	19
5.	Akkumulyatorlu drel 18V	Ümumi texniki xüsusiyyətlər: Taxta, metal və plastik üzərində deşmə və vintləmə işləri üçün; İş prinsipi: Akkumulyatorla işləyən portativ əl aləti; Qidalanma gərginliyi: 18 V; Boş gediş sürəti: 0–400 / 0–1300 dövr/dəq (iki sürət rejimi); Maksimum burulma momenti: 15–30 Nm; Batareya növü: Li-ion; Batareya tutumu: 1,5–2 Ah (modeldən asılı).	ədəd	46

6.	Lehim stansiyası	Ümumi texniki xüsusiyyətlər: Elektron komponentlərin, çap olunmuş plataların (PCB), kabel və digər elektron elementlərin lehimlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş lehim stansiyası; Tip: Rəqəmsal idarəetməli, qurğuşunsuz (lead-free) lehimləmə stansiyası; İdarəetmə: Rəqəmsal temperatur göstəricisi və tənzimləmə sistemi; Qidalanma gərginliyi: 220 V, 50/60 Hz; Güc: 120 W; Temperatur diapazonu: 200 – 420 °C; Temperatur sabitliyi: ± 2 °C; Qızma vaxtı: təxminən 8 saniyə;	ədəd	1
7.	Perforator 2.8 kq 220V	Ümumi texniki xüsusiyyətlər: Beton, daş, kərpic və digər sərt materiallarda deşmə və qırma işləri üçün nəzərdə tutulmuş elektrik əl aləti; Tip: Elektriklə işləyən, zərbə mexanizminə malik perforator; Korpus: Zərbəyə davamlı və istiliyə davamlı materialdan hazırlanmalıdır; Tutacaq: Vibrasiyanı azaldan və sürüşməyə qarşı örtüklü olmalıdır; Qidalanma gərginliyi: 220–240 V; Tezlik: 50 Hz; Güc: 800–900 W; Patron tipi: SDS-Plus; Boş gediş sürəti: 0–1200 dövr/dəq;	ədəd	7
8.	Yonma dəzgahı 220V 600 W	İş prinsipi: Elektrik mühərrikli daş/şaqlı yonma sistemi; Fırlanma sürəti: 2800–3500 dövr/dəq; Disk diametri: 150–200 mm; Təyinat: metal alətlərin itilənməsi və səthin yonulması; Qoruma sistemi: mühərrik qızmaya qarşı qoruma; Korpus: metal; Qidalanma gərginliyi: 220–240 V; Tezlik: 50 Hz; Güc: 600 W; Temperatur diapazonu: təxminən 200–500 °C; Qızma vaxtı: 1–3 dəqiqə.	ədəd	2
9.	Kabel kəsən qayçı 1÷20 mm	Ümumi texniki xüsusiyyətlər: Elektrik kabellərinin və naqillərin kəsilməsi üçün nəzərdə tutulmuş əl aləti; Tip: Mexaniki kabel kəsən qayçı; Bıçaqlar: Yüksək möhkəmlikli, istiliklə möhkəmləndirilmiş poladdan hazırlanmalıdır; Kəsmə diapazonu: 1–20 mm; Kəsilən material: Mis və alüminium kabel; Bıçaq materialı: Yüksək möhkəmlikli alət poladı; Tutacaq materialı: İzolyasiyalı plastik və ya rezin; Ümumi uzunluq: təxminən 200–250 mm; Çəki: təxminən 0.4–0.8 kq.	ədəd	2
10.	Kabel axtaran	Ümumi təyinat: Enerji kabellərinin, metal boru xətlərinin və yeraltı kommunikasiya xətlərinin trasının və dərinliyinin tapılması üçün nəzərdə tutulur; Cihaz generator və qəbuledicidən (receiver) ibarətdir. İş rejimləri: Kontaktsiz rejim – işlək elektrik kabellərinin yerini müəyyən etmək;	ədəd	2

		Kontakt rejimi – generator vasitəsilə enerjisiz kabel və boru xətlərinin tapılması. Axtarış məsafəsi: 3 km-ə qədər; Yeraltı kommunikasiya dərinliyi: 5–10 m; Axtarış dəqiqliyi: təxminən 5 %; Generator gücü: 300 W; Generator qidalanması: 220 V, 50 Hz; Generator tezliyi: 950 – 1100 Hz; Çıxış gərginliyi: təxminən 20 V; Yük cərəyanı: 0.15 – 15 A; Qəbuledici qidalanması: 3 × AA batareya; İş temperaturu: –20 °C ... +40 °C.		
11.	Fen 600 W (sənaye)	Ümumi texniki xüsusiyyətlər: Boyanın sökülməsi, plastik və boruların qızdırılması, termo-büzüşən boruların qızdırılması, qurudulma və digər texniki işlər üçün istifadə olunan sənaye tipli isti hava fenidir; İş prinsipi: Elektrik qızdırıcı element və ventilyator vasitəsilə yüksək temperaturda hava axını yaradır; Korpus: İstiliyədavamlı və zərbəyə davamlı materialdan hazırlanmalıdır; Tutacaq: Ergonomik və sürüşməyə qarşı örtüklü olmalıdır. Qidalanma gərginliyi: 220–240 V; Tezlik: 50 Hz; Güc: 600 W; Temperatur diapazonu: təxminən 100–500 °C; Hava axını: təxminən 100–120 L/dəq; Temperatur tənzimlənməsi: mexaniki və ya elektron.	ədəd	8
12.	Domkrat (25 t.)	İşləmə prinsipi: hidravlik (yağ təzyiqi ilə). Qaldırma hündürlüyü 360-460mm. Yükgötürmə qabiliyyəti: 25,000 kq	ədəd	1
13.	Laqonda Ø115 mm 220V	Disk diametri: 115 mm (4.5") Qidalanma gərginliyi: 220–240 V Şəbəkə tezliyi: 50/60 Hz Güc (nominal) :700 – 1000 W Boş gediş sürəti :10 000 – 11 000 dövr/dəq Şpindel :yiv ölçüsü: M14 Disk oturacaq diametri : 22.2 – 22.23 mm Maks. kəsmə dərinliyi :25 – 30 mm Çəki :1.6 – 2.2 kq Kabel uzunluğu :2 – 4 m Səs səviyyəsi: ~85 – 96 dB Vibrasiya səviyyəsi: ~7 – 8 m/s ²	ədəd	37
14.	Elektrik fənəri (başa taxılmaq üçün)	Led tipli akumulyatorlu, şarj olunan. Parlaqlıq: 3000-dən 5000 lümenə qədər. Enerji Mənbəyi: 2 ədəd 3.7V təkrar doldurulan litium-ion (Li-ion) akkumulyator. İş Rejimləri: 4 əsas rejim (yalnız əsas işıq, yalnız kənar işıqlar, hamısı birlikdə və yanib-sönən strobe rejimi)	ədəd	74

15.	Elektrik əl fənəri (orta ölçülü)	İşıq mənbəyi LED İşıq axını 500 – 3000 lumen Güc 10 – 30 W Şüa məsafəsi 100 – 300 m Şüa bucağı 5° – 20° İşıq rejimləri High / Medium / Low / Strobe LED ömrü ≥ 50 000 saat Batareya tipi Li-ion Batareya modeli 1× və ya 2× 18650 Gərginlik 3.7 – 7.4 V Tutum 2000 – 5000 mAh Yükləmə tipi: USB (Micro USB / USB-C) Yükləmə müddəti 2 – 6 saat İşləmə müddəti 3 – 10 saat	ədəd	303
16.	Laqonda Ø230 mm 220V	Ø230 mm 220V	ədəd	21
17.	Taxta kəsən makina	Makina taxta kəsmək üçün	ədəd	6
18.	Sənaye feni 50-600 °C 220 V	Giriş gərginliyi 220–240 V Güc (Vatt) 1800 W – 2000 W Temperatur diapazonu 50 °C – 600 °C (Elektron tənzimlənən) Hava axını sürəti 150 – 500 litr/dəq (2 və ya 3 pilləli)	ədəd	5
19.	Perforator 2,7 kq 220V	2,7 kq 220V	ədəd	9
20.	Elektrik nasosu (əhəng vurmaq üçün)	Məhsuldarlıq – 2.8 m³/saat, Maksimum güc - 0.75 kWt, 2850 dövr/dəq	ədəd	8
21.	Elektrik mişarı (lobzik) 600W	600W gücündə mühərriklə təchiz edilmiş elektrikli lobzik, taxta materiallarda 65-80 mm dərinliyədək düz və fiqurlu kəsilmələr üçün nəzərdə tutulmuş, dəqiqədə 500-3000 gediş tezliyi, 4 pilləli rəqqas hərəkəti və 45° dərəcəyədək bucaq tənzimlənməsi ilə təmin olunmuş peşəkar dülgər aləti	ədəd	7
22.	Elektrik əl mişarı üçün disk, Ø 190x20 mm	Ø 190x20 mm	ədəd	20
23.	Elektrik əl fənəri (kiçik ölçülü)	Led tipli akumulyatorlu, şarj olunan	ədəd	359
24.	Balta daş üçün 0,8kq	Daş üçün balta (0,8kq)	ədəd	12
25.	Balta ağac üçün	Ağac şpalların şurup dəliklərinə vurulan tıxacların kəsilməsi üçün, ağac məmulatların kəsilməsi üçün	ədəd	23
26.	Qaz qaynaqı üçün kəsici alət	Kəsmə Gücü (Qalınlığı): 0 – 300 mm-ə qədər polad kəsmə qabiliyyəti (uyğun ucluq seçildikdə). Aparatın Uzunluğu: 460 mm. Başlıq	ədəd	4

		Bucağı: 90° (bəzi xüsusi sifarişlərdə 180° düz başlıq da ola bilər). Qarışdırıcı Sistemi: Nozzle-Mix (qazların qarışması birbaşa kəsici ucluğun/nozzlenin daxilində baş verir ki, bu da geri alov qaçma ehtimalını minimuma endirərək təhlükəsizliyi maksimum dərəcədə artırır).		
27.	Balta daş üçün 0.6kq	hörük işləri zamanı daşların yonulması üçün	ədəd	5
28.	Dağıdıcı çəkic 10 kq (0,4÷0,55MPa, 43 kC, 26 l/san, 16 san-1)	söküntü və əsaslı təmir işləri zamanı beton səthlərin dağıdılması üçün	ədəd	8
29.	IT-1000-017-20 aləti üçün ülgüc	İzolyasiyalı (1000V), polad bıçaq, ergonomik tutacaq	ədəd	3
30.	IT-1000-024-1 aləti üçün ülgüc	İzolyasiyalı (1000V), polad bıçaq, ergonomik tutacaq	ədəd	2
31.	Qaynaq aparatı (invertorlu)	Giriş: 220 V AC, Çıxış cərəyanı: 10–160 A, Dəyişən cərəyan, Duty cycle: 60 %	ədəd	5
32.	Perforator 10 kq 220V	Giriş: 220 V AC, Ağırlıq: 10 kg, İstifadə: ağır beton işləri	ədəd	2
33.	Perforator 11.5 kq 220V	Giriş: 220 V AC, Ağırlıq: 11.5 kg, İstifadə: ağır beton işləri	ədəd	2
34.	Perforator 4kq	Giriş: 220 V AC, Ağırlıq: 4 kg, İstifadə: beton delmək	ədəd	5
35.	Kabel bıçağı	İzolyasiyalı (1000V), polad bıçaq, ergonomik tutacaq	ədəd	30
36.	Kabel kəsici alət+Futlyar	İzolyasiyalı (1000V), polad bıçaq, ergonomik tutacaq	ədəd	1
37.	Sektorlu kabel qayçısı (3x240 mm2 en kəsikli kabelə uyğun)	İzolyasiyalı (1000V), polad bıçaq, ergonomik tutacaq, 3x240 mm2 en kəsikli kabelə uyğun (J130)	ədəd	5
38.	Sektorlu kabel qayçısı (1x120 mm2 en kəsikli kabelə uyğun)	İzolyasiyalı (1000V), polad bıçaq, ergonomik tutacaq, 1x120 mm2 en kəsikli kabelə uyğun (KR-240)	ədəd	5
39.	Sektorlu kabel qayçısı (1x240 mm2 en kəsikli kabelə uyğun)	İzolyasiyalı (1000V), polad bıçaq, ergonomik tutacaq, 1x240 mm2 en kəsikli kabelə uyğun (KR-600)	ədəd	5
40.	Elektrik mişarı 220 V	Giriş: 220 V AC, Tip: əl mişarı, İstifadə: taxta və yumşaq materiallar	ədəd	2
41.	Fen 1800 W	Güc: 1800 W, Giriş: 220–240 V AC, Temperatur: 60–200 °C, Hava axını: 5 m³/min	ədəd	6
42.	Fen 5000 W	Güc: 5000 W, Giriş: 220–240 V AC, Temperatur: 60–600 °C, Hava axını: 10 m³/min	ədəd	1

43.	Qaynaq aparatı 220V	Məhsul növü: İnverter; Qaynaq növü:əl qaynaq qövsü (MMA); Maksimum qaynaq cərəyanı, A 220; Güc, W 6600; Minimum giriş gərginliyi, V 140; Antistick var; İsti başlanğıc var; Elektrodun diametri, mm 1.6-5;Qaynaq cərəyanı (MMA) 10-220 A	ədəd	8
44.	Akkumulyator lehimləyicisi Lithium-ion	Tip Akkumulyatorlu lehimləyici Qidalanma Li-ion batareya İş gərginliyi 3.6 V Güc 6 W Maks. temperatur 450°C Qızma müddəti ~25 saniyə İşləmə müddəti ~75 dəqiqə Çəki ~240 – 311 q Tutum 2000 mAh Batareya sayı daxili (inteqrasiya olunmuş) Yükləmə gərginliyi 4.2 V Yükləmə cərəyanı 1000 mA Yükləmə müddəti ~3.5 saat Yükləmə mənbəyi 100–230 V AC adapter / USB	ədəd	2
45.	Qaynaq aparatı PVC 15-63 mm	PVC borular üçün qaynaq aparatı İş diapazonu Ø15 – 63 mm (praktik: 16–63 mm) Qidalanma gərginliyi 220 – 240 V Şəbəkə tezliyi 50/60 Hz Güc 800 – 1500 W (bəzən 2000+ W) Temperatur diapazonu 0 – 300°C Temperatur tənzimləmə Termostat / elektron idarəetmə Qızma müddəti ≤ 10–15 dəqiqə İdarəetmə tipi Manual	ədəd	3
46.	Elektrik lehimləyici 100 W	Qidalanma gərginliyi 220–240 V Şəbəkə tezliyi 50/60 Hz Güc 100 W Maksimum temperatur 400 – 430°C Qızma müddəti 5 – 10 dəqiqə Lehim ucu materialı Mis (nikel örtüklü) Uc diametri 5 – 8 mm Kabel uzunluğu 1.2 – 1.5 m Çəki 250 – 300 q	ədəd	2
47.	Elektrik lehimləyici 150 W	Qidalanma gərginliyi 220–240 VŞəbəkə tezliyi 50/60 HzGüc 150 WMaksimum temperatur 420 – 450°CQızma müddəti 5 – 10 dəqiqəLehim ucu materialı Mis (nikel örtüklü)Uc diametri 8 – 10 mmKabel uzunluğu 1.2 – 1.5 mÇəki 300 – 400 q	ədəd	2

48.	Qaz lehimləyici	Tip : Qaz (butan) lehimləyici İstifadə olunan qaz : Butan Ekvivalent güc : 30 – 70 W Alov temperaturu ~1300°C (alov rejimi) Lehimləmə temperaturu ~200 – 450°C Ucluq diametri ~1 mm İş rejimləri Lehimləmə / isti hava / qaz alovu Çəki ~90 – 100 q	ədəd	6
49.	Elektrik lehimləyici 60 W	Qidalanma gərginliyi 220–240 V Şəbəkə tezliyi 50/60 Hz Güc 60 W Maksimum temperatur 200 – 480°C Qızma müddəti 3 – 8 dəqiqə Lehim ucu materialı Mis, nikel örtüklü Uc dəyişdirilə bilmə Bəli Kabel uzunluğu 1.2 – 1.5 m Çəki 200 – 350 q	ədəd	20
50.	Çox funksiyalı qaz lehimləyicisi	Tip Qaz (butan) lehimləyici Yanacaq Butan qaz Güc ekvivalenti 30 – 75 W İş temperaturu (lehimləmə) 200 – 450°C Alov temperaturu 1200 – 1300°C İdarəetmə Mexaniki qaz tənzimləyici Qızma vaxtı 10 – 30 saniyə İşləmə müddəti 30 – 90 dəqiqə (dolumdan asılı) Çəki 80 – 150 q	ədəd	8
51.	Kabel kəsən qayçı, 40mm x 300mm J40	Maksimum kəsmə diametri Ø 40 mm Maksimum kəsmə kəsiyi:(Cu/Al) 300 mm ² Uzunluğu : ~ 340–350 mm Material: Yüksək keyfiyyətli polad (bıçaqlar bərkidilmiş)	ədəd	3
52.	Akkumulyatorlu drel 24 V	Təmir işləri üçün	ədəd	5
53.	Elektrik Fənəri (L =100 mm, Ø 35mm)	Metal korpuslu led, akummulyatorlu, şarj olunan	ədəd	40
54.	Elektrik lehimləyici 40 W	Elektrik lehimləyici 40 W	ədəd	10
55.	Mis borukəsən 2-42 mm	Mis borukəsən 2-42 mm (diametri 2 mm-dən 42 mm-dək olan boruları kəsə bilir	ədəd	2
56.	Kabel kəsən qayçı Ø120mm	Kabel kəsən qayçı Ø120mm	ədəd	2
57.	Elektik əl lobziki üçün mişar (taxta üçün) 5 ədədli dəst	Lobzik üçün	ədəd	4
58.	Kabel kəsən qayçı K-75 Ø 900mm	K-75 Ø 900mm	ədəd	4

59.	Lobzik akkumulyatorlu	Qidalanma mənbəyi: akkumulyator Mühərrik növü: fırçasız (brushless) Texniki göstəricilər Pılanın gediş uzunluğu: 26 mm Maksimum gediş sayı: 3200 gediş/dəq İstismar göstəriciləri Ağacda maksimum kəsmə dərinliyi: 135 mm Metalda maksimum kəsmə dərinliyi: 10 mm Səs təzyiqi səviyyəsi: 84 dB(A) Səs gücü səviyyəsi: 95 dB(A) Vibrasiya səviyyəsi: 7 m/s² Funksiyalar və imkanlar Maşalı gediş: var Alətin açarsız dəyişdirilməsi: var	ədəd	6
60.	Elektrik lehimləyici 80 W	80 W	ədəd	12
61.	Elektrik lehimləyici 65 W	65 W	ədəd	10
62.	Qaynaq aparatı əldə daşınan diodlu 220 volt	Əldə daşınan diodlu 220 volt	ədəd	2
63.	Elektrik Çiləyici (Pulevizator 400 Watt, 220 V, 600 ml)	Elektriklə işləyən, Güc 400 Watt, 220 V, Tutum həcmi: min. 600 ml	ədəd	3
64.	Renovator	Kəsmə işlərinin aparılması üçün	ədəd	2
65.	Elektrik əl mişarı üçün disk Ø180mm	Ø180mm	ədəd	8
66.	Elektrik əl mişarı üçün disk Ø160mm	Ø160mm	ədəd	18
67.	Əl frezi	Qidalanma gərginliyi220–240 V, 50–60 HzGüc 800 – 2000 W Fırlanma sürəti10,000 – 30,000 dövr/dəq	ədəd	4