

Madde №	Malların və əlaqədar xidmətlərin (varsa) təsviri	Texniki və keyfiyyət xüsusiyyəti		Ölçü vahidi	Miqdar
1.	Şteker mufta RPIT 1x240 mm ² en kəsikli üç damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün daxili tip ucluqlar daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən (ölçü 3)	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 240 mm ²	IEC 60502-4, IEC 61442, istehsalçı TT	ədəd	2
2.	10kV Sonluq mufta 70-120 mm ² en kəsikli üç damarlı yağlı kabel üçün məftil ekranlı ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 70-95-120 mm ²	IEC 60502-4, IEC 61442, ГОСТ 13781, AZS 416	ədəd	50
3.	10kV Birləşdirici mufta 70-120 mm ² en kəsikli üç damarlı məftil ekranlı yağlı kabel üçün, boltlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 70-95-120 mm ²	IEC 60502-4, IEC 61442, ГОСТ 13781, AZS 416	ədəd	80
4.	10kV Keçid mufta 150-240 mm ² en kəsikli üç damarlı yağlı kabeldən üç damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) kabele boltlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²	IEC 60502-4, IEC 61442, ГОСТ 13781, AZS 416	ədəd	50
5.	10kV Keçid mufta 70-120 mm ² en kəsikli üç damarlı yağlı kabeldən üç damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) kabele boltlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 70-95-120 mm ²	IEC 60502-4, IEC 61442, ГОСТ 13781, AZS 416	ədəd	50
6.	10kV Birləşdirici mufta 70-120 mm ² en kəsikli tək damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan	IEC 60502-4, IEC 61442, ГОСТ 13781, AZS 416	ədəd	120

	bolttlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kabelin en kəsiyi: 70-95-120 mm ²			
7.	10kV Sonluq mufta 70-120 mm ² en kəsikli üç damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 70-95-120 mm ²	IEC 60502-4, IEC 61442, ГOCT 13781, AZS 416	ədəd	100
8.	10kV Birləşdirici mufta 150-240 mm ² en kəsikli üç damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün bolttlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²	IEC 60502-4, IEC 61442, ГOCT 13781, AZS 416	ədəd	60
9.	Mufta ПКВНТМОНГ-3-500 mm ² en kəsikli tək damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli bron kabel üçün ucluqlar daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 500 mm ²	IEC 60502-4, ГOCT 13781, istehsalçı TT	ədəd	100
10.	10kV Birləşdirici mufta 70-120 mm ² en kəsikli üç damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün bolttlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 70-95-120 mm ²	IEC 60502-4, IEC 61442, ГOCT 13781, AZS 416	ədəd	60
11.	35kV Birləşdirici mufta 120-240 mm ² en kəsikli tək damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün bolttlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 120-150-185-240 mm ²	IEC 60055, IEC 60840, IEC 61442, ГOCT 13781, ГOCT 34839, AZS 436	ədəd	5
12.	10kV Birləşdirici mufta 150-240 mm ² en kəsikli tək damarlı tikilmiş	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az	IEC 60502-4, IEC 61442,	ədəd	150

	polietilen (XLPE) tipli kabel üçün, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	olanKabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²	ГОСТ 13781, AZS 416		
13.	Mufta ПКВНТМОИГ-3-400 mm ² en kəsikli tək damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli bron kabel üçün ucluqlar daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 400 mm ²	IEC 60502-4, ГОСТ 13781, istehsalçı TT	ədəd	100
14.	35kV Sonluq mufta 150-240 mm ² en kəsikli üç damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün daxili tip ucluqlar daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²	IEC 60055, IEC 60840, IEC 61442, ГОСТ 13781, ГОСТ 34839, AZS 436	ədəd	5
15.	35kV Birləşdirici mufta 120-240 mm ² en kəsikli üç damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün boltlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 120-150-185-240 mm ²	IEC 60055, IEC 60840, IEC 61442, ГОСТ 13781, ГОСТ 34839, AZS 436	ədəd	5
16.	10kV Sonluq mufta 70-120 mm ² en kəsikli tək damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 70-95-120 mm ²	IEC 60502-4, IEC 61442, ГОСТ 13781, AZS 416	ədəd	80
17.	10kV Sonluq mufta 150-240 mm ² en kəsikli tək damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²	IEC 60502-4, IEC 61442, ГОСТ 13781, AZS 416	ədəd	60
18.	10kV Birləşdirici mufta 150-240 mm ² en kəsikli üç damarlı yağlı kabel üçün məftil ekranlı, boltlu	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan	IEC 60502-4, IEC 61442, ГОСТ 13781, AZS 416	ədəd	60

	birleşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²			
19.	10kV Sonluq mufta 150-240 mm ² en kəsikli üç damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²	IEC 60502-4, IEC 61442, ГOCT 13781, AZS 416	ədəd	50
20.	1kV Sonluq mufta 150-240 mm ² en kəsikli üç damarlı yağlı kabel üçün ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²	IEC 60502-1, EN 50393, ГOCT 16442, AZS 420	ədəd	10
21.	1kV Birləşdirici mufta 150-240 mm ² en kəsikli üç damarlı yağlı kabel üçün məftil ekranlı, boltlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²	IEC 60502-1, EN 50393, ГOCT 16442, AZS 420	ədəd	30
22.	1kV Təmir muftası tək damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) və yağlı tipli kabel üçün, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Yapışqanlı, Uzunluq L (mm) -1000 1kV Tikilmiş polietilen (XLPE) izolyasiya və yağlı kabellər üçün D diametr (mm) - daralmadan əvvəl / daralmadan sonra -203/50 W divar qalınlığı (mm)- daralmadan əvvəl /	IEC 60502-1, EN 50393, IEC 62993	ədəd	15

		daralmadan sonra -0,3/2,1			
23.	1kV Sonluq mufta 150-240 mm ² en kəsikli dörd damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli bron kabel üçün ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²	IEC 60502-1, EN 50393, ГОСТ 16442, AZS 420	ədəd	20
24.	35kV Sonluq mufta 150-240 mm ² en kəsikli tək damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün daxili tip ucluqlar daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²	IEC 60055, IEC 60840, IEC 61442, ГОСТ 13781, ГОСТ 34839, AZS 436	ədəd	5
25.	1kV Birləşdirici mufta 70-120 mm ² en kəsikli üç damarlı yağlı kabel üçün məftil ekranlı, boltlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 70-95-120 mm ²	IEC 60502-1, EN 50393, ГОСТ 16442, AZS 420	ədəd	20
26.	10kV Sonluq mufta 150-240 mm ² en kəsikli üç damarlı məftil ekranlı yağlı kabel üçün ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²	IEC 60502-4, IEC 61442, ГОСТ 13781, AZS 416	ədəd	20
27.	1kV Sonluq mufta 70-120 mm ² en kəsikli üç damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 70-95-120 mm ²	IEC 60502-1, EN 50393, ГОСТ 16442, AZS 420	ədəd	20
28.	1kV Sonluq mufta 70-120 mm ² en kəsikli dörd damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en	IEC 60502-1, EN 50393, ГОСТ 16442, AZS 420	ədəd	20

		kəsiyi: 70-95-120 mm ²			
29.	35kV Sonluq mufta 50-120 mm ² en kəsikli tək damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün daxili tip ucluqlar daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 50-70-95-120 mm ²	IEC 60055, IEC 60840, IEC 61442, ГOCT 13781, ГOCT 34839, AZS 436	ədəd	5
30.	35kV Birləşdirici mufta 150-240 mm ² en kəsikli tək damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün boltlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²	IEC 60055, IEC 60840, IEC 61442, ГOCT 13781, ГOCT 34839, AZS 436	ədəd	6
31.	10kV Birləşdirici mufta 70-150 mm ² en kəsikli tək damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün boltlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 70-95-120-150 mm ²	IEC 60502-4, IEC 61442, ГOCT 13781, AZS 416	ədəd	20
32.	1kV Sonluq mufta 300-630 mm ² en kəsikli tək damarlı yağlı kabel üçün məftil ekranlı ucluqlar daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 300-400-500-630 mm ²	IEC 60502-1, EN 50393, ГOCT 16442, AZS 420	ədəd	12
33.	Mufta ПКВНТМОНГ-1-500 mm ² en kəsikli tək damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli bron kabel üçün ucluqlar daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 500 mm ²	IEC 60502-4, ГOCT 13781, istehsalçı TT	ədəd	30
34.	Mufta POLT-12D/1X1-L12B Sonluq mufta 120-240 mm ² en kəsikli tək	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan	IEC 60502-4, IEC 61442, istehsalçı TT	ədəd	8

	damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kabelin en kəsiyi: 120-240 mm ²			
35.	1kV Birləşdirici mufta 150-240 mm ² en kəsikli dörd damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün boltlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²	IEC 60502-1, EN 50393, ГОСТ 16442, AZS 420	ədəd	20
36.	3kV Sonluq mufta 300-630 mm ² en kəsikli tək damarlı yağlı kabel üçün məftil ekranlı ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 300-400-500-630 mm ²	IEC 60502-2, IEC 61442, istehsalçı TT	ədəd	10
37.	1kV Sonluq mufta 70-150 mm ² en kəsikli dörd damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün ucluqlar daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 70-95-120-150 mm ²	IEC 60502-1, EN 50393, ГОСТ 16442, AZS 420	ədəd	10
38.	1kV Birləşdirici mufta 50-120 mm ² en kəsikli üç damarlı yağlı kabel üçün məftil ekranlı, boltlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 50-70-95-120 mm ²	IEC 60502-1, EN 50393, ГОСТ 16442, AZS 420	ədəd	10
39.	1kV Sonluq mufta 70-120 mm ² en kəsikli tək damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 70-95-120 mm ²	IEC 60502-1, EN 50393, ГОСТ 16442, AZS 420	ədəd	10
40.	1kV Sonluq mufta 150-240 mm ² en kəsikli üç damarlı tikilmiş polietilen	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az	IEC 60502-1, EN 50393,	ədəd	10

	(XLPE) tipli kabel üçün ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	olan Kabelin en kəsiyi: 150-185-240 mm ²	ГОСТ 16442, AZS 420		
41.	1kV Sonluq mufta 150-400 mm ² en kəsikli dörd damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün ucluqlar daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 150-185-240-300-400 mm ²	IEC 60502-1, EN 50393, ГОСТ 16442, AZS 420	ədəd	5
42.	1kV Birləşdirici mufta 70-120 mm ² en kəsikli dörd damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli kabel üçün boltlu birləşdiricisi daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 70-95-120 mm ²	IEC 60502-1, EN 50393, ГОСТ 16442, AZS 420	ədəd	15
43.	1kV Sonluq mufta 70-120 mm ² en kəsikli üç damarlı yağlı kabel üçün məftil ekranlı ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 70-95-120 mm ²	IEC 60502-1, EN 50393, ГОСТ 16442, AZS 420	ədəd	7
44.	1kV Sonluq mufta 120-240 mm ² en kəsikli tək damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli bron kabel üçün ucluqlar daxil, xarici və daxili mühitdə quraşdırıla bilən	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en kəsiyi: 70-95-120 mm ²	IEC 60502-1, EN 50393, ГОСТ 16442, istehsalçı TU	ədəd	5
45.	Alüminium birləşdirici gilza 400 mm ² kabel üçün boltlu birləşdiricisi	Alüminium material, Kabelin en kəsiyi: 400 mm ²	IEC 61238-1, EN 61238-1, AZS (kabel birləşdiriciləri üzrə)	ədəd	30
46.	1kV Sonluq mufta 150-240 mm ² en kəsikli üç damarlı tikilmiş polietilen (XLPE) tipli bron kabel	Kəskin və zəhərli qaz qoxusu az olan Kabelin en	IEC 60502-1, EN 50393, ГОСТ 16442, AZS 420	ədəd	20

	üçün ucluqlar daxil, daxili mühitdə quraşdırıla bilən	kəsiyi: 150-185-240 mm ²			
47.	Alüminium birləşdirici gilza 95 mm ² kabel üçün boltlu birləşdiricisi	Alüminium material, Kabelin en kəsiyi: 95mm ²	IEC 61238-1, EN 61238-1, AZS (kabel birləşdiriciləri üzrə)	ədəd	30
48.	Alüminium birləşdirici gilza 240 mm ² kabel üçün boltlu birləşdiricisi	Alüminium material, Kabelin en kəsiyi: 240 mm ²	IEC 61238-1, EN 61238-1, AZS (kabel birləşdiriciləri üzrə)	ədəd	30
49.	Alüminium birləşdirici gilza 185 mm ² kabel üçün boltlu birləşdiricisi	Alüminium material, Kabelin en kəsiyi: 185 mm ²	IEC 61238-1, EN 61238-1, AZS (kabel birləşdiriciləri üzrə)	ədəd	30
50.	Alüminium birləşdirici gilza 150 mm ² kabel üçün boltlu birləşdiricisi	Alüminium material, Kabelin en kəsiyi: 150 mm ²	IEC 61238-1, EN 61238-1, AZS (kabel birləşdiriciləri üzrə)	ədəd	30