

Təchizatçı satınalan təşkilat tərəfindən aşağıdakı formada hazırlanmış qiymət cədvəlini doldurur

<i>Maddə №</i>	<i>Malların və əlaqədar xidmətlərin (varsa) təsviri</i>	<i>Mənşə ölkəsi</i>	<i>Çatdırılma /icra tarixi</i>	<i>Ölçü vahidi</i>	<i>Miqdar</i>	<i>Vahidinin qiyməti</i>	<i>Cəm</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Şəbəkə avadanlığı və 3 illik lisenziya Cisco IE-3300-8P2S-A Ports: 8 x 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ Uplinks: 2 x 1G/10G SFP slots PoE Power Budget: Up to 240W Switching Capacity: Up to 20 Gbps Operating Temperature: –40°C to +75°C Mounting: DIN-rail / Wall mount Redundancy: Dual DC power input, ring topology supported Software & License: Cisco IOS XE with Network Advantage + DNA Advantage (A model)			ədəd	5		
2.	Şəbəkə dolabı Lande Telekomunikasiya dolabı 600 * 450 - 7U - RAL 7035 LIGHT GREY LN-SBO-IP5507U6045-LG			ədəd	5		
3.	Optik sonluq qutusu "8 Port Fiber Patch Panel (LC, Pigtail, Adapter included)Type: Wall-Mount / DIN-Rail compatible (industrial use)Ports: 8 portConnectors: LC/UPC (pigtail included)Adapters: 8 x LC Duplex adaptersFiber Type: OS2 Singlemode (9/125 µm)Housing: Compact, steel case, powder-coatedProtection: Industrial type, suitable for harsh environmentsAccessories: Splice tray, cable entry with strain relief Preloaded: 8 LC pigtails + 8 LC adapters"			ədəd	5		

4.	Optik kabel 1m	"LC Patch Cord Quantity: 100 pcs Length: 1 m Connector: LC/UPC – LC/UPC (Duplex) Fiber Type: OS2 Singlemode (9/125 µm) Jacket: LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Standard: IEC, TIA/EIA compliant"			ədəd	20		
5.	SFP modul	1000BASE-LX/LH, Single-Mode, up to 10 km			ədəd	10		
6.	Optik çevirici	Gigabit SFP to RJ45 Media Converter Ports:1 × SFP port (1000BASE- X)1 × RJ45 port (10/100/1000BASE-T) Speed: 1 Gbps (Gigabit Ethernet) Function:Converts fiber optic Ethernet to copper RJ45 Ethernet Compatibility:Compatible with Cisco IE-3300-8P2S-A SFP ports Installation:Desktop or wall- mountable Power Input:DC 5 V / 12 V			ədəd	5		
7.	Şəbəkə kabeli	LAN Cable CAT 6 SFTP/ 4x2x23 AWG Cable			metr	3000		
8.	UPS	Input:220–240 V AC, 50/60 Hz Output:220–240 V AC True Sine Wave Capacity:~1000 VA / ~600 W (compact UPS range) Form Factor: Mini			ədəd	5		

9.	Şəbəkə avadanlığının qida bloku	PWR-IE240W-PCAC-L= 2			ədəd	5		
10.	Optik kabel	Optik kabel single mode 8 lif			metr	5000		
							Cəmi:	
							ƏDV 18%:	
							Yekun :	