

| <b>Maddə №</b> | <b>Malların təsviri</b>                    |  | <b>Ölçü vahidi</b> | <b>Miqdar</b> |
|----------------|--|--|--------------------|---------------|
| 1.             | Germetik yapışqan 600 ml                   | İnşaat və təmir işlərində boşluqların doldurulması, izolyasiya və güclü yapışdırma üçün nəzərdə tutulmuş 600 ml həcmində kolbasa (sosis) tipli hermetik yapışqan.  | ədəd               | 181           |
| 2.             | Silikon ağ                                 | 280 ml (TS EN 15651-1:2017)  | ədəd               | 180           |
| 3.             | Germetik yapışqan 85 qr                    | 85 qr-lıq Germetik 300 C(100qr)  | ədəd               | 50            |
| 4.             | Germetik                                   | -54°C ... +260°C   | ədəd               | 100           |
| 5.             | Divar kağızı üçün yapışqan 250 qr          | Hər növ divar kağızlarının yüksək keyfiyyətli yapışdırılması üçün nəzərdə tutulmuş, asan həll olunan və qoxusuz 250 qr-lıq toz şəklində yapışqan.  | qutu               | 56            |
| 6.             | Universal yapışqan 125 ml                  | Polixloropren kauçuk əsaslı birkomponentli. Taxta, metal, beton, plastik və keramikanın yapışdırılması üçün, həmçinin «maye mismar» qismində istifadə olunur   | ədəd               | 40            |
| 7.             | Kimyəvi ankerləmə yapışqanı                | Beton və armatur birləşmələrində tətbiq üçün 2 komponentli məhlul, Əkilən armaturun diametri - 20-40 mm AIII, Temperatur tətbiqi: -40°C + 72°C, Almaz karotla açılmış və su başmış dəliklərdə istifadəsi nəzərdə tutulan, Yüksək yapışma gücünə malik olmalı     | ədəd               | 36            |
| 8.             | Epoksid kleyi (Qarışdırıcısı ilə birlikdə) | İki komponentli tərkibdən ibarətdir. Qarışdırıldıqda bərk polimərə çevrilir. Metalların, keramikanın, şüşənin, ağacın, daşın və plastiklərin etibarlı yapışdırılması, həmçinin təmir, çatların doldurulması və kompozit materialların hazırlanması üçün istifadə | kq                 | 20            |
| 9.             | Yapışqan suya davamlı                      | 88НП ТУ 38.10.540-85   | kq                 | 2             |
| 10.            | Yapışqan (rezin üçün)                      | təbii kauçuk əsaslı, birkomponentli vulkanizasiya  | kq                 | 70            |

|     |   |   |      |      |
|-----|---|---|------|------|
|     |   | yapışqanıdır. Yüksək yapışma qabiliyyətinə malik olub, sənaye sahələrində etibarlı birləşmə təmin edir. Qablaşdırma: 3,5 kq (≈4,7 litr); Tərkibi: təbii kauçuk (NR əsaslı); Rəng: qara; Viskozluq: təxminən 1100 mPa·s; Quru maddə miqdarı: ≈17 %; Sıxlıq: 0.75 – 1.11 q/sm <sup>3</sup> ; İşləmə temperaturu: +10°C ... +45°C; Sərtləşmə sürəti: təxminən 2–3 mm / 24 saat |      |      |
| 11. | Qranit yapışqanı 1.2 kq                       | Qranit, mərmər və digər ağır təbii daşların şaquli və üfüqi səthlərə möhkəm bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulmuş, yüksək yapışma qabiliyyətinə malik 1.2 kq-lıq xüsusi yapışqan.  | ədəd | 114  |
| 12. | PUR yapışqan (metal üçün 310 q)               | TS EN 15651-1:2017  | ədəd | 200  |
| 13. | Yapışqan 2 komponentli (Sprey kleyi ilə dəst) | Tikinti və quraşdırma işlərində taxta, plastik və metal hissələri bir-birinə saniyələr ərzində çox sürətlə yapışdırmaq üçün istifadə olunan, bir ədəd maye yapışqan və bir ədəd dondurucu spreydən ibarət dəst.   | ədəd | 13   |
| 14. | Germetik-araqat                               | -50/+300 C  | ədəd | 50   |
| 15. | Silikon                                       | RTV 310 ml (TS EN 15651-1:2017)   | ədəd | 730  |
| 16. | Silikon şəffaf                                | 280 ml (TS EN 15651-1:2017)   | ədəd | 1965 |
| 17. | Germetik (şüşə üçün)                          | Şüşə üçün   | ədəd | 211  |
| 18. | Silikon yapışqan                              | Avtomobillər üçün   | ədəd | 50   |
| 19. | PUR yapışqan (taxta üçün 500 q)               | TS EN 15651-1:2017  | ədəd | 35   |
| 20. | Yapışqan 502                                  | 20 qramlıq  | ədəd | 50   |
| 21. | Yapışqan PVA                                  | PVA   | kq   | 137  |
| 22. | Yapışqan                                      | PVC, 400 qr (Tangit) Yapışqan (Tangit) (kanalizasiya borularının birləşdirilməsi üçün)  | ədəd | 36   |
| 23. | Yapışqan (PVC bant üçün)                      | PVC bant üçün   | kq   | 99   |
| 24. | Yapışqan MDF 400 ml                           | MDF 400 ml  | ədəd | 1574 |

|     |   |   |                |      |
|-----|---|---|----------------|------|
| 25. | İki tərəfli silikon yapışdırıcı lent  | VHP tipli (1mmx25mmx33metr)   | rulon          | 240  |
| 26. | İki tərəfli silikon yapışdırıcı lent  | VHP tipli (1mmx35mmx33metr)   | rulon          | 200  |
| 27. | Bitum praymer   | Maye halında TY 5775-002<br>00287912-20 20lt/vedrə, soyuq<br>halda tətbiqi  | kq             | 4154 |
| 28. | Şüşə yunu   | d=50 mm folqalı ГОСТ 32314-TY<br>23.99.19-016-71451657-2019<br>14kq/m <sup>3</sup> , folqalı-setkalı,<br>10000*1200*50 mm | m <sup>2</sup> | 528  |
| 29. | Şüşə ruberoid qumlu parçalı   | d=4,0 TY 21-57447 92 3-5kq/m <sup>2</sup> ,<br>şüşəparçalı, 10m <sup>2</sup> /rulon                                       | m <sup>2</sup> | 19   |
| 30. | Şüşə ruberoid parçalı   | d=3,0 TY 21-57447 92 3-5kg/m <sup>2</sup> ,<br>şüşəparçalı, 10m <sup>2</sup> /rulon                                       | m <sup>2</sup> | 1154 |
| 31. | İzolateks 4000  | Sement əsaslı hidroizoləedici   | kq             | 431  |
| 32. | İki komponentli, tam elastik,<br>sement-polimer əsaslı pozitiv su<br>izolyasiya materialı | Tikinti quraşdırma işləri üçün  | kq             | 156  |